




线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）： 125 °C

原始内径（最小值）： 19 mm [.748 in]

收缩后内径（最大值): 8.99 mm [.354 in]

预装引线: 是

线径: .75 mm²

产品特性

结构特性

预装引线	是
------	---

尺寸

原始内径（最小值）	19 mm[.748 in]
收缩后内径（最大值)	8.99 mm[.354 in]
线径	18 AWG

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C
电线温度（最大值）	85 °C

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。](#)>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC



卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG8162-000
[HL1920E-230V-EURO](#)

客户还购买了



TE 产品编号1SNA168700R2200
[PR5](#)



TE 产品编号CAT-T3437-D1
[D-SCE Fluid Resistant Sleeves](#)




TE 产品编号F78985-000
[B-155-07-100-18-9](#)




TE 产品编号D62910-000
[B-155-05-100-18-9](#)




TE 产品编号1-1415899-1
[RZ01-1C4-D024](#)



TE 产品编号1SNS320001Z4386
[Q.40.77.013.12](#)



TE 产品编号1SNS320001Z4389
[Q.40.77.013.15](#)



TE 产品编号1SNS420995Z0000
[Q.40.77.013.16-B \(ENT14788 \)](#)

文档

产品图纸
[B-155-17-100-18-9](#)

B-155-17-100-18-9

19 mm, [.748 in] Expanded Inside, Shrinks To .354 in, 18 AWG, .75 mm² Wire,
SolderSleeve Shield Terminators



英文版本