




能源和电力产品 > 避雷器、绝缘子与绝缘产品 > 避雷器



电源元件应用类型: 配线

产品供货情况: 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲

产品高度: 56 mm [2.205 in]

残留电压（标称电流）: 1.8 kV

指定类别: 2

产品特性

产品类型特性

指定类别	2
------	---

电气特征

放电电流（标称）	10 kA
残留电压（标称电流）	1.8 kV
连续工作电压 (Uc)	.44 kV
Qrs	4.1 C
额定电压 (Ur)	.55 kV

主体特性

产品重量	.92 kg[2.028 lb]
主要产品颜色	黑色

机械附件

螺纹尺寸	M8
------	----

尺寸

外伞径	68 mm[2.68 in]
-----	----------------



内伞径	68 mm
产品高度	56 mm[2.205 in]

操作/应用

电源元件应用类型	配线
----------	----

产品供货情况

产品供货情况	亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
--------	----------------------------------

包装特性

封装数量	3
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EJ2901-000
LVA-440B-BLK

TE 产品编号 A72415-000
LVA-440B-AL

TE 产品编号 EJ2900-000
LVA-440B-ALK

TE 产品编号 D46226-000
LVA-440B-DS

该系列中的其他产品 | RAYCHEM LVA

避雷器(21)

客户还购买了

TE 产品编号669434-000
EKM-2050-3D1-5S/U-E3

TE 产品编号D13378-000
LVA-280B-BS

TE 产品编号EF6714-000
MM-5-43BC170

TE 产品编号407812-000
HMY-701-EM

TE 产品编号CS0532-000
EKM-2050-2D1-5S/U-E3

TE 产品编号BM7953-000
MVCC-10/.40(S30)

TE 产品编号D42517-000
LVA-280B-CS

TE 产品编号543072-000
EKM-2050-2D1/FIX-5S

TE 产品编号705580-000
HEL-3591

TE 产品编号CY4158-000
BCIC-TEN-01(B3)



文档

产品图纸

LVA-440B-CL

英文版本

数据表/目录页

Raychem Metal-Oxide Low Voltage Surge Arrester LVA

英文版本