



能源和电力产品 > 避雷器、绝缘子与绝缘产品 > 避雷器



电源元件应用类型: 地下电网

产品供货情况: 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲

芯式: 缠绕

悬臂强度 - SSL: .2 kN

产品高度: 116 mm

产品特性

产品类型特性

芯式	缠绕
指定类别	1

电气特征

急剧升降的残留电压 – 1/20μs (10kA)	14.2 kV
放电电流（标称）	10 kA
残留电压（标称电流）	13.2 kV
短路电流	100 kA
连续工作电压 (Uc)	4 kV
额定电压 (Ur)	5 kV

主体特性

主要产品颜色	红色
--------	----

机械附件

螺纹尺寸	M12
悬臂强度 - SSL	.2 kN

尺寸

产品重量	1.2 kg
产品高度	116 mm



操作/应用

电源元件应用类型	地下电网
----------	------

产品供货情况

产品供货情况	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
--------	--------------------------------------

包装特性

封装数量	1
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不在合规性范围内
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 D50966-000
CPA-07



TE 产品编号 E62082-000
CPA-02

该系列中的其他产品 | Bowthorpe CPA



避雷器(8)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-102L
102L 热缩端盖

TE 产品编号ER1776-000
RSTF-72C-E-E-B-30-ES01

TE 产品编号ER3139-000
RSTF-72B-W-E-B-26-ES01

TE 产品编号ER1931-009
RSTF-72SC

TE 产品编号ER3597-000
RSTF-72C-W-E-B-26-ES01

TE 产品编号ER1779-000
RSTF-72B-E-E-B-30-ES01

TE 产品编号ES3889-009
RSTF-PROTECTION-CAP

TE 产品编号463644N001
EPPA-053-39/73

文档

产品图纸

CPA-04

英文版本

数据表/目录页

RAYCHEM SURGE ARRESTERS CPA

英文版本

