




热缩管 > HRSR 热缩管



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黑色

收缩率: 5.6:1

墙面类型: 单壁

收缩后内径 (最大值): 9.7 mm [.38 in]

[所有 HRSR 热缩管 \(21\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

主体特性

主要产品颜色	黑色
收缩率	5.6:1
主要产品材料	交联聚烯烃
灵活性	非常具有柔性

尺寸

恢复的壁厚 (标称)	2.67 mm[.105 in]
收缩后内径 (最大值)	9.7 mm[.38 in]
原始内径 (最小值)	50.8 mm[2 in]

使用环境

收缩温度 (最小值)	90 °C
热缩管易燃性类型	阻燃
工组温度范围	-55 – 90 °C

操作/应用



机械阻力	摩擦, 机械损害
包装特性	
封装方法	零件
其他	
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



该系列中的其他产品 | [RAYCHEM HRSR](#)



单壁热缩管(21)



热缩管(21)

客户还购买了



TE 产品编号2333393-7
QSFP 25GIG 30AWG 3 METER



TE 产品编号1776695-1
Strain Relief, D5200, Dynamic



TE 产品编号3-644426-7
07P MTA100 CONN ASSY W/O#5



TE 产品编号1986185-1
Strain Relief, 6 Posn, D5200 Dynamic. 2




TE 产品编号1986186-1
Strain Relief, 20 Posn, D3000 Dynamic, 2



TE 产品编号52430-3
TERMINAL, PIDG SPR SPD 12-10 6



TE 产品编号003127-000
55PC0212-20-9



TE 产品编号55845-1
#8 PRE-INSUL SEALED SPLICE



TE 产品编号1-2373376-0
10P, 2MM, SHRD HDR, DRVT, SMD, 0.1 AU, TB



TE 产品编号1-2600030-0
4CCT BLACK RECEP W/LARGE SEAL

文档

产品图纸

[HRSR-200FR-6/97](#)

英文版本

数据表/目录页

[Measuring_Single_Wall_Tubing](#)

英文版本

[Selecting_Correct_Tubing_1216](#)



英文版本

产品规格

应用规格

英文版本