

D45696N001 ✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM 302K

TE 内部编号 D45696N001

Power Cable Breakouts, AMERICAS / ANZPAC / ASIA, ≤ 1 kV, Heat Shrink, Cable Breakout Boot, .393 in [10 mm] Application Diameter, RAYCHEM 302K

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆分线点 > Heat Shrink Halogen-Free Cable Breakout Boots



电力电缆分线点产品供货情况: ANZPAC, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

电力电缆分线点额定电压: ≤ 1 kV

电力电缆分线点技术: 热收缩

电力电缆分线点产品类型: 电缆分线点护套

应用直径 (最小值) (主体): 10 mm [.393 in]

[所有 Heat Shrink Halogen-Free Cable Breakout Boots \(30\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

涂层种类	平面, 螺旋
元器件设计	热收缩
材料系统	交联聚烯烃
电力电缆分线点技术	热收缩
电力电缆分线点产品类型	电缆分线点护套
粘合剂涂层	是
电力电缆分线点收缩率	> 2:1
墙面种类 (不含粘合剂)	单

### 结构特性

分支/支脚数量	2
---------	---

### 电气特征

电力电缆分线点额定电压	≤ 1 kV
-------------	--------

### 主体特性

颜色	黑色
灵活性	半刚性

### 机械附件



机械加强件	否
-------	---

### 尺寸

应用直径（最小值）（主体）	10 mm[.393 in]
应用直径（最大值）（主体）	26 mm[1.023 in]
应用直径（最小值）（支脚）	5 mm[.196 in]
应用直径（最大值）（支脚）	14 mm[0.551 in]
扩大内径（最小值）（主体）	28 mm[1.102 in]
扩大内径（最小值）（支脚）	15 mm[.59 in]
支脚长度	25 mm[.984 in]
电力电缆分线点总长	90 mm[3.543 in]
收缩内径（最大值）（主体）	9.2 mm[.362 in]
收缩内径（最大值）（支脚）	4.1 mm[.161 in]
热缩后壁厚（最大值）（主体）	3.2 mm[.125 in]
热缩后壁厚（最大值）（支脚）	1.6 mm[.062 in]
主体长度	20 mm[.787 in]
壁厚	厚/重

### 使用环境

易燃性	非阻燃
耐化学性	变压器油和碳氢化合物（两者，具体取决于类型、条件和暴露时间）
环境阻力	湿度、风化、雨水、盐水、污水……

### 操作/应用

零排放	否
热阻	适用于低温，适用于高温、阻燃
获得船舶-海洋-造船认证	否
不含铅、镉等重金属	是
无毒、无腐蚀性排放	是
低烟雾排放	是
机械阻力	抗机械冲击
紫外线稳定型	是

### 行业标准

获得 CSA 认证	否
UL 等级	否



### 产品供货情况

最小订货量	20
电力电缆分线点产品供货情况	ANZPAC, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

### 包装特性

最小封装单元	20
--------	----

### 其他

可选其他颜色	否
产品使用	在电源电缆和电信电缆上关闭

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 配套部件




TE 产品编号 CY1839-000  
EPKT-0015-BE06



TE 产品编号 D90123-011  
GUST-12/150-240/1200



TE 产品编号 D90123-064  
GUST-12/150-240/1200



TE 产品编号 547810-000  
GURO-CBO-3X16



TE 产品编号 CY1838-000  
EPKT-0005-BE01

### 该系列中的其他产品 | RAYCHEM 302K



电源电缆分线点(3)

### 客户还购买了



TE 产品编号 ER0076-000  
CCT26-38-CM



TE 产品编号 622772-000  
CG38M11/25

TE 产品编号 CV2506-000  
BISG-60/115-03-HOT

TE 产品编号 1856388-8  
Cosse SOL 0,25-1,6mm<sup>2</sup> Fch M2,6

TE 产品编号 259505-000  
AUST-ET48

TE 产品编号 841651-000  
AUST-ET34

TE 产品编号 607846-000  
LR-L45CT135-534PG (CA-48001E)

TE 产品编号 EL8967-000  
PA-295 W SOLID ARMS



## 文档

### 产品图纸

[302K224/S\(S20\)](#)

英文版本

### 数据表/目录页

[RAYCHEM HEAT-SHRINKABLE HALOGEN-FREE CABLE BREAKOUTS](#)

英文版本

[HEAT-SHRINKABLE HALOGEN-FREE CABLE BREAKOUTS IEC](#)

英文版本

### 使用说明书

[使用说明书 \(非美国\)](#)

英文版本