



DEUTSCH

TE 内部编号 DARS24923-000A3

Socket Terminal, 13 – 11 AWG, 2.5 – 4 mm² Wire, 5 mm [.197 in] Pin

Diameter, Terminates To Wire, -40 – 85 °C [-40 – 185 °F]

[在 TE 官网查看>](#)

汽车 > 汽车端子



端子类型: 插座

线径: 13 – 11 AWG

主要锁定特性: 锁定枪

可密封: 否

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
主要锁定特性	锁定枪
可密封	否

接触件特性

典型额定电流	25 A
压接类型	缩进压接
端子大小	5mm
端子制造	实芯
导线端子端接区域电镀材料	银
端子类型	插座
接合插针直径	5 mm[.197 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

尺寸





线径	13 – 11 AWG
----	-------------

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	85 °C[185 °F]
工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

与机构/标准产品兼容	DIN
------------	-----

包装特性

封装方法	Box
封装数量	1

其他

客户首选端子	是
端子传导	25 – 40 A（正常功率）

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in component part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 47000D-00004-69
DARS CLIP #5



TE 产品编号 CAR3SC68-001
CAR RECPT DIN9680 3way, IP68



TE 产品编号 CAR2SC68-001
CAR RECPT DIN9680 2way, IP68

客户还购买了



TE 产品编号CAR2PC68-001
CAR PLUG DIN9680 2way, IP68



TE 产品编号CAR2SC68-001
CAR RECPT DIN9680 2way, IP68

文档

产品图纸

CAR SOC CONT. #5, mod-001, silver plated

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_DARS24923-000A3_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DARS24923-000A3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DARS24923-000A3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

DARS24923-000A3

Socket Terminal, 13 – 11 AWG, 2.5 – 4 mm² Wire, 5 mm [.197 in] Pin Diameter,
Terminates To Wire, -40 – 85 °C [-40 – 185 °F]



产品规格

产品规格

英文版本