



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



位数: 4

连接器系统: 线到面板

可密封: 否

连接器和端子端接到: 电线和电缆

端子额定电流（最大值）: 150 A

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到面板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	母端
外壳类型	金属

结构特性

位数	4
电源位置数量	4
信号位置数量	0
端子预装	Yes

电气特征

工作电压	250 VDC, 630 VDC
------	------------------

主体特性

--	--



环境保护	IP67
环境保护类型	密封
外壳电镀材料	电镀镍
外壳基材	锌合金
圆形连接器绝缘材料类型	PBT GF

接触件特性

端子额定电流（最大值）	150 A
圆形连接器端子类型	插针

端接特性

线缆端接方法	螺钉
--------	----

机械附件

面板安装特性	带有
接合固定类型	螺钉
面板安装特性类型	带安装孔的凸缘
接合对准	带有
连接器安装类型	面板安装
接合固定	带有

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	58
定位监控	0°

使用环境

IP 防水密封等级	IP67
工组温度范围	-20 – 130 °C[-4 – 266 °F]

操作/应用

耐用性等级	500 Cycles
电路应用	电源
屏蔽	是

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	UL

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了





TE 产品编号61-0231-011-P00
CONTACT PIN 1 MM



TE 产品编号61-0232-011-P00
CONTACT PIN 1 MM



TE 产品编号61-0252-011-P00
CONTACT PIN 0.6 MM



TE 产品编号AEA047N0000050A000
617 RECEPTACLE, SPEEDTEC

TE 产品编号20-0943-002-000
617 R SPEEDTEC 25X25



TE 产品编号61-0195-011-P00
CONTACT PIN 3.6 MM

TE 产品编号40-B148-000-P00
917 insulation insert

TE 产品编号8A-0019-000-P00
617/917 PROTECTION CAP



TE 产品编号D1-0134-041-P00
COUNTERSUNK SCREW TT2K M3 X 10

TE 产品编号22-0101-035-000
940 SOCKET, ROTATABLE, 40 X 40

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_DFC611T03000001000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DFC611T03000001000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DFC611T03000001000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

DFC611T03000001000

英文版本

fuer Datenblaetter, die online konfigurierbar sind

德语

DEWC611MT03000001000

4 Position Circular Connector, Cable-to-Panel, Wire & Cable, Power, Panel Mount,
Electrodeposited Nickel, Zinc Alloy, PBT GF, 4 Power Positions

