

DT04-08PD-E003

✓ 有效


TE 内部编号 DT04-08PD-E003

8 Position Housing, Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 4.44 mm [.175 in] Centerline, Sealable, Brown, Wire & Cable, Power

[在 TE 官网查看>](#)



Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > DEUTSCH DT Receptacle Connectors



位数: 8

连接器和壳体类型: 公端子护套

接合插针直径: 1.59 mm [.063 in]

连接器系统: 线到线

中心线 (间距) : 4.44 mm [.175 in]

[所有 DEUTSCH DT Receptacle Connectors \(133\)](#)

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 混合型连接器    | 否     |
| 连接器形状     | 矩形    |
| 连接器和壳体类型  | 公端子护套 |
| 连接器系统     | 线到线   |
| 可密封       | 是     |
| 主要锁定特性    | 外壳集成  |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|       |    |
|-------|----|
| 空白孔位  | 0  |
| 连接器修改 | 端盖 |
| 位数    | 8  |
| 行数    | 2  |

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 250 VDC |
|------|---------|



|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| 标称电压架构      | 12 V, 24 V, 74 V               |
| 主体特性        |                                |
| 出线角度        | 180°                           |
| 主要产品颜色      | 褐色                             |
| 连接器和键控代码    | D                              |
| 接触件特性       |                                |
| 端子大小        | 尺寸 16                          |
| 端子类型        | 插针                             |
| 接合插针直径      | 1.59 mm[.063 in]               |
| 端子额定电流（最大值） | 13 A                           |
| 机械附件        |                                |
| 应力消除        | 按附件添加                          |
| 端子位置保证      | 否                              |
| 接合对准类型      | 键控                             |
| 接合对准        | 带有                             |
| 连接器安装类型     | 电缆安装（自由悬挂）                     |
| 壳体特性        |                                |
| 外壳材料        | PA GF                          |
| 中心线（间距）     | 4.44 mm[.175 in]               |
| 尺寸          |                                |
| 行间距         | 4.45 mm[.175 in]               |
| 兼容的绝缘直径范围   | 2.23 – 3.68 mm[.088 – .145 in] |
| 产品宽度        | 36.45 mm[1.435 in]             |
| 产品长度        | 46.94 mm[1.848 in]             |
| 连接器高度       | 23.88 mm[.94 in]               |
| 使用环境        |                                |
| 工作温度（最大值）   | 125 °C[257 °F]                 |
| 工组温度范围      | -55 – 125 °C[-67 – 257 °F]     |
| 操作/应用       |                                |
| 电路应用        | 电源                             |
| 行业标准        |                                |
|             |                                |



|            |                          |
|------------|--------------------------|
| IP 等级      | IP68, IP6K9K             |
| 与机构/标准产品兼容 | SAE J2030                |
| UL 阻燃性等级   | 按照 UL-94 标准进行的 12mm 火焰测试 |

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 300 |
| 封装方法 | Box |

其他

|           |   |
|-----------|---|
| 可维修       | 是 |
| 能够保证连接器位置 | 否 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>超过限值的SVHC：<br>Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in Component Part)<br>Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in Component Part)<br>Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in Component Part)<br><b>物品安全使用说明：</b><br>作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。 |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 CAT-D487-CH8172  
德驰 DT 系列塑壳和连接器

TE 产品编号 CAT-D48-ST273  
DEUTSCH Solid Contacts

TE 产品编号 DT04-08PD-C015  
REC, 8P, BRN, E, D

TE 产品编号 CAT-J41-DDPC  
DEUTSCH DT Plug Connectors

TE 产品编号 W8P  
WEDGE LOCK, 8P, REC, GRN, DT

TE 产品编号 CAT-D487-M8649  
DEUTSCH DT Mounting Clips

TE 产品编号 CAT-D48-SFT273  
DEUTSCH Stamped and Formed  
Contacts

TE 产品编号 CAT-D48-SP729  
DEUTSCH Sealing Plugs

TE 产品编号 DT-RT1  
EXT TOOL, FRONT RELEASE

客户还购买了

TE 产品编号CAT-H3930-CH8172  
DEUTSCH HD30 Housings

TE 产品编号1011-227-0205  
BKSHL, 2P, BLK, PLG, ST, NW6/7.5/8.5  
/10

TE 产品编号CAT-J41-DDRC  
DEUTSCH DT Receptacle Connectors

TE 产品编号CAT-J41-DDPC  
DEUTSCH DT Plug Connectors

TE 产品编号DTM04-2P-E003  
REC, 2P, GRY, N, CAP

TE 产品编号2822354-1  
070 TYPE RUBBER PLUG



文档

产品图纸

REC, 8P, BRN, N, CAP, D

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_DT04-08PD-E003\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_DT04-08PD-E003\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_DT04-08PD-E003\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

TERMINALS AND CONNECTORS

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本