

DT04-6P-CL06

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DT


TE 内部编号 DT04-6P-CL06

6 Position Housing, Receptacle, Wire-to-Panel, 9.1 mm [.358 in]
Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable, Power, Panel Mount,
DEUTSCH DT

[在 TE 官网查看>](#)



Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > DEUTSCH DT Flange Receptacle Connector



位数: 6

连接器和壳体类型: 母端

接合插针直径: 1.6 mm [.063 in]

连接器系统: 线到面板

中心线（间距）: 9.1 mm [.358 in]

[所有 DEUTSCH DT Flange Receptacle Connector \(69\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到面板
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	0
连接器修改	焊接凸缘
连接器密封件代码	E 密封件
位数	6
行数	3



电气特征	
工作电压	250 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V, 48 V
主体特性	
出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
接触件特性	
端子大小	尺寸 16
端子类型	插针
接合插针直径	1.6 mm[.063 in]
端子额定电流（最大值）	13 A
机械附件	
应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	面板安装
壳体特性	
外壳材料	PA 66 GF15
中心线（间距）	9.1 mm[.358 in]
尺寸	
行间距	4.45 mm[.175 in]
兼容的绝缘直径范围	1.4 – 3.8 mm[.055 – .15 in]
产品宽度	35.5 mm[1.39 in]
产品长度	55 mm[2.16 in]
连接器高度	45.9 mm[1.8 in]
使用环境	
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
操作/应用	
电路应用	电源



行业标准

IP 等级	IP68, IP6K9K
与机构/标准产品兼容	SAE J2030
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	1
封装方法	Bag

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in Component Part) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in 27519434137) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in 27519434137) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件




TE 产品编号 CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号 CAT-D487-B128
DEUTSCH DT Backshells




TE 产品编号 CAT-J41-DDPC
DEUTSCH DT Plug Connectors



TE 产品编号 W6P
WEDGE LOCK, 6P, REC, GRN, DT




TE 产品编号 CAT-D487-CH8172
德驰 DT 系列塑壳和连接器



TE 产品编号 DT6P-BT
BOOT, 6P, REC, ST, GRY



TE 产品编号 776364-1
SEALING PLUG, SZ 20 CAVITY



TE 产品编号 DT04-6P-L012
REC, 6P, GRY, N, FLANGE



TE 产品编号 CAT-D48-SFT273
DEUTSCH Stamped and Formed Contacts



TE 产品编号 CAT-D48-SP729
DEUTSCH Sealing Plugs



TE 产品编号 DT6P-DC
PROTECT CVR, 6P, REC, GRY, DT



TE 产品编号 DT-RT1
EXT TOOL, FRONT RELEASE




TE 产品编号 DT6P-BT-BK
BOOT, 6P, REC, ST, BLK

该系列中的其他产品 | DEUTSCH DT



Automotive Seals & Cavity Plugs(18)




其他汽车连接器附件(28)



汽车接头(107)



汽车连接器护套(740)



汽车连接器锁和位置保证(92)



矩形后壳和夹具(3)



连接器密封件和盲堵(18)



连接器应力消除(31)




连接器盖帽(1)

客户还购买了



TE 产品编号1011-259-0305-V2
DT BACKSHELL 180 3way plug strain rel.



TE 产品编号5068254001
CGPT-51/26-4-SP



TE 产品编号CAT-J41-DDFRC
DEUTSCH DT Flange Receptacle Connector




TE 产品编号DT06-12SB-B016
PLG, 12P, BLK, N, ENH KEY, B



TE 产品编号W6P
WEDGE LOCK, 6P, REC, GRN, DT



TE 产品编号1-1625886-8
1W SM M/OX 5% 470R



TE 产品编号DT06-12SA-KIT
DT06-12SA AND WEG ONLY

文档



产品图纸

REC, 6P, BLK, E, FLANGE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_DT04-6P-CL06_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DT04-6P-CL06_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DT04-6P-CL06_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

TERMINALS AND CONNECTORS

英文版本

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本