

DT04-6P-L012

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DT


TE 内部编号 DT04-6P-L012

6 Position Housing, Receptacle, Wire-to-Panel, 9.1 mm [.358 in]
Centerline, Sealable, Gray, Wire & Cable, Power, Panel Mount,
DEUTSCH DT

[在 TE 官网查看>](#)



Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > DEUTSCH DT Receptacle Connectors



位数: 6

连接器和壳体类型: 母端

接合插针直径: 1.6 mm [.063 in]

连接器系统: 线到面板

中心线 (间距) : 9.1 mm [.358 in]

[所有 DEUTSCH DT Receptacle Connectors \(230\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到面板
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	0
连接器密封件代码	N 密封件
位数	6
行数	3



电气特征

工作电压	250 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V, 48 V

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	灰色

接触件特性

端子大小	尺寸 16
端子类型	插针
接合插针直径	1.6 mm[.063 in]
端子额定电流（最大值）	13 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	PA 66 GF15
中心线（间距）	9.1 mm[.358 in]

尺寸

行间距	4.45 mm[.175 in]
兼容的绝缘直径范围	1.4 – 3.8 mm[.055 – .15 in]
产品宽度	35.5 mm[1.39 in]
产品长度	55 mm[2.16 in]
连接器高度	45.9 mm[1.8 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准



IP 等级	IP68, IP6K9K
与机构/标准产品兼容	SAE J2030
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	1
封装方法	Bag

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in Component Part) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in 27519830218) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in 27519830218) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 CAT-J41-DDPC DEUTSCH DT Plug Connectors	TE 产品编号 CAT-D48-ST273 DEUTSCH Solid Contacts	TE 产品编号 CAT-D487-B128 DEUTSCH DT Backshells	TE 产品编号 DT04-6P-CL06 REC, 6P, BLK, E, FLANGE
TE 产品编号 W6P WEDGE LOCK, 6P, REC, GRN, DT	TE 产品编号 CAT-D48-SFT273 DEUTSCH Stamped and Formed Contacts	TE 产品编号 2300908-1 0460-003-16329, PIN, SOLID, 20-24AWG, AU	TE 产品编号 DT6P-DC PROTECT CVR, 6P, REC, GRY, DT
TE 产品编号 DT-RT1 EXT TOOL, FRONT RELEASE	TE 产品编号 DT6P-BT-BK BOOT, 6P, REC, ST, BLK	TE 产品编号 CAT-D48-SP729 DEUTSCH Sealing Plugs	TE 产品编号 CAT-D487-CH8172 德驰 DT 系列塑壳和连接器
TE 产品编号 CAT-J67-DSCC16 DEUTSCH 16 号压接端子	TE 产品编号 CAT-J41-DDCC DEUTSCH DT 彩色连接器	TE 产品编号 DT6P-BT BOOT, 6P, REC, ST, GRY	

该系列中的其他产品 | DEUTSCH DT

Automotive Seals & Cavity Plugs(18)	其他汽车连接器附件(28)	标准矩形连接器(1)	汽车连接器护套(740)



汽车连接器盖帽(19)



矩形连接器壳体(1)

客户还购买了



TE 产品编号0462-201-16141
SOC, SOLID, SIZE 16, 16-20AWG, NI



TE 产品编号CAT-J41-DDRC
DEUTSCH DT Receptacle Connectors



TE 产品编号DTP04-4P-L012
REC, 4P, GRY, N, FLANGE



TE 产品编号DT4P-L012-GKT
GASKET, 4P, BLK, DT/DTM



TE 产品编号DT8P-L012-GKT
GASKET, 8P, BLK, DT/DTM



TE 产品编号1-6609032-3
10VR1=F7206 S0

文档

产品图纸

REC, 6P, GRY, N, FLANGE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_DT04-6P-L012_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DT04-6P-L012_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DT04-6P-L012_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



数据表/目录页

TERMINALS AND CONNECTORS

英文版本

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本