

DT06-08SB-CE05 ✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DT

TE 内部编号 DT06-08SB-CE05

Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 8 Position, .359 in [9.12 mm] Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable, Power & Signal, DEUTSCH DT

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > DEUTSCH DT Plug Connectors



连接器系统: **线到线**

位数: 8

连接器和壳体类型: **母端子护套**

中心线 (间距) : 9.12 mm [.359 in]

可密封: 是

[所有 DEUTSCH DT Plug Connectors \(213\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器系统	线到线
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

空白孔位	0
连接器修改	增强型密封保持, 端盖
连接器密封件代码	E 密封件
位数	8
行数	2

电气特征

工作电压	250 VAC
标称电压架构	12 V, 24 V, 48 V

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	B

接触件特性

端子大小	尺寸 16
端子类型	插座
接合插针直径	1.59 mm[.063 in]
端子额定电流 (最大值)	13 A

机械附件

端子位置保证	是
应力消除	按附件添加
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装 (自由悬挂)

壳体特性

外壳材料	PA GF
中心线 (间距)	9.12 mm[.359 in]

尺寸

连接器高度	37.21 mm[1.465 in]
产品宽度	22.15 mm[.872 in]
产品长度	32.18 mm[1.267 in]
行间距	4.45 mm[.175 in]
兼容的绝缘直径范围	1.35 – 3.05 mm[.053 – .12 in]

使用环境

工作温度 (最大值)	125 °C[257 °F]
工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用

电源和信号

行业标准

保护等级

IP68, IP6K9K

与机构/标准产品兼容

SAE J2030

UL 阻燃性等级

按照 UL-94 标准进行的 12mm 火焰测试

包装特性

封装数量

500

封装方法

Box

其他

可维修

是

能够保证连接器位置

否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
 SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)

超过限值的SVHC：

Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in Component Part)

Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in Component Part)

Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in Component Part)

物品安全使用说明：

作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。

免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




该系列中的其他产品 | DEUTSCH DT





汽车连接器盖帽(19)



汽车连接器锁和位置保证(74)



连接器后盖(60)



连接器密封件和盲堵(6)



连接器应力消除(28)

客户还购买了



TE 产品编号DRC16-70SAE-P013
PLG, 70P, BLK, E, SEAL BOND, A



TE 产品编号DT04-08PC-CE01
DEUTSCH DT Receptacle Connectors



TE 产品编号DT06-08SA-CE05
DEUTSCH DT Plug Connectors



TE 产品编号172189-1
ECONOSEAL-J FILTER CHIP



TE 产品编号179678-6
04/07-2 HD HYBRID PLUG ASY 16P

文档

产品图纸

PLG, 8P, BLK, E, SEAL RET, CAP, B

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_DT06-08SB-CE05_B.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_DT06-08SB-CE05_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_DT06-08SB-CE05_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[DEUTSCH DT Enhanced Seal Retention Connectors](#)

英文版本

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

产品规格

[工程报告](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本