

DT06-12SD-B016

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DT

TE 内部编号 DT06-12SD-B016

12 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire,
4.44 mm [.175 in] Centerline, Sealable, Brown, Wire & Cable, Power,
DEUTSCH DT

[在 TE 官网查看>](#)



Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > DEUTSCH DT Plug Connectors



位数: 12

连接器和壳体类型: **母端子护套**

接合插针直径: 1.59 mm [.063 in]

连接器系统: **线到线**

中心线（间距）: 4.44 mm [.175 in]

[所有 DEUTSCH DT Plug Connectors \(203\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	0
位数	12
行数	2

电气特征

--	--



工作电压	250 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V, 48 V

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	褐色
连接器和键控代码	D

接触件特性

端子大小	尺寸 16
端子类型	插座
接合插针直径	1.59 mm[.063 in]
端子额定电流（最大值）	13 A

机械附件

应力消除	按附件添加
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA GF
中心线（间距）	4.44 mm[.175 in]

尺寸

行间距	4.45 mm[.175 in]
兼容的绝缘直径范围	2.23 – 3.68 mm[.088 – .145 in]
产品宽度	18.19 mm[.716 in]
产品长度	30.94 mm[1.218 in]
连接器高度	40.56 mm[1.597 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准



IP 等级	IP68, IP6K9K
与机构/标准产品兼容	SAE J2030
UL 阻燃性等级	按照 UL-94 标准进行的 12mm 火焰测试

包装特性

封装数量	500
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 DTF15-12PD-G003
HDR, 12P, BRN, ST, AU/NI/CU, D




TE 产品编号 776363-1
SEALING PLUG, SZ 16 CAVITY



TE 产品编号 DT12S-BT
BOOT, 12P, PLG, ST, GRY




TE 产品编号 DT12S-BT-BK
BOOT, 12P, PLG, ST, BLK



TE 产品编号 DT12S-BT-EN
BOOT, 12P, PLG, ST, LONG, GRY




TE 产品编号 CAT-D48-SP729
DEUTSCH Sealing Plugs



TE 产品编号 2417961-1
DT12S-BT CUT VERSION



TE 产品编号 CAT-D487-P729
Dust Caps — DEUTSCH DT



TE 产品编号 DT-RT1
EXT TOOL, FRONT RELEASE



TE 产品编号 CAT-J41-DDRC
DEUTSCH DT Receptacle Connectors



TE 产品编号 CAT-J41-DDPC
DEUTSCH DT Plug Connectors



TE 产品编号 CAT-D487-H342
DEUTSCH DT Headers



TE 产品编号 CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号 CAT-D487-B128
DEUTSCH DT Backshells



TE 产品编号 CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号 YDT12S-BT1635-2205
BOOT DT 12 WAY PLUG ENHANCED
OVERLAY



TE 产品编号 CAT-D487-CH8172
德驰 DT 系列塑壳和连接器

TE 产品编号 DTF13-12PD-G003
HDR, 12P, BRN, RA, AU/NI/CU, D



TE 产品编号 1010-058-1206
SEAL, INTF, 12P, RED-ORG, SL RET, DT



TE 产品编号 CAT-J67-DSCC16
DEUTSCH 16 号压接端子

该系列中的其他产品 | DEUTSCH DT



Automotive Seals & Cavity Plugs(18)



其他汽车连接器附件(28)



标准矩形连接器(1)



汽车连接器护套(740)



汽车连接器盖帽(19)



矩形连接器壳体(1)

客户还购买了



TE 产品编号DT04-12PD-BL04
REC, 12P, BRN, N, ENH KEY, FLANGE, D




TE 产品编号DT06-12SA-B016
PLG, 12P, GRY, N, ENH KEY, A




TE 产品编号650073-000
D-436-43



TE 产品编号HD36-18-6PN
PLG, 6P, AL, N, 4/16, P



TE 产品编号284414-4
TERMI-BLOK 900 PCB 4 POS 3,5 m



TE 产品编号796683-4
TERMI-BLOK PCB MOUNT 90 4P.



TE 产品编号1-962919-2
TAB 5.8x0.8 CONTACT CS SWS Ag



TE 产品编号1-1564546-1
2POS,TAB 5.8X0.8,TAB HSG,ASSY



TE 产品编号1-2236952-5
2POS, MCON 1.2 LL TAB SEALED
COD A



TE 产品编号2395861-3
H&S 70mm, Inner housing

文档

产品图纸

PLG, 12P, BRN, N, ENH KEY, D

英文版本

PLG, 12P, BRN, N, ENH KEY, D

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_DT06-12SD-B016_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DT06-12SD-B016_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DT06-12SD-B016_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

TERMINALS AND CONNECTORS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本