



DEUTSCH | DEUTSCH DT

TE 内部编号 DT06-3S-PE01

3 Position Housing, Housing for Female Terminals, Component-to-Wire, 8.66 mm [.341 in] Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable, Power, DEUTSCH DT

[在 TE 官网查看>](#)

Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > DEUTSCH DT Integrated Component



位数: 3

连接器和壳体类型: 母端子护套

接合插针直径: 1.59 mm [.063 in]

连接器系统: 元件到导线

中心线（间距）: 8.66 mm [.341 in]

[所有 DEUTSCH DT Integrated Component \(52\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	三角形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	元件到导线
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	0
连接器修改	端接电阻器，端盖，J1939
位数	3
行数	2



电气特征

工作电压	250 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V, 48 V

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子大小	尺寸 16
端子类型	插座
接合插针直径	1.59 mm[.063 in]
端子额定电流（最大值）	13 A

机械附件

应力消除	按附件添加
端子位置保证	是
接合对准类型	极化
接合对准	带有

壳体特性

外壳材料	PA GF
中心线（间距）	8.66 mm[.341 in]

尺寸

产品宽度	18.71 mm[.737 in]
产品长度	29.67 mm[1.168 in]
连接器高度	24.38 mm[.96 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

IP 等级	IP68, IP6K9K
与机构/标准产品兼容	SAE J2030
UL 阻燃性等级	未经测试



包装特性

封装数量	1000
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (1.2% in 74005426) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






TE 产品编号 CAT-D487-H342
DEUTSCH DT Headers



TE 产品编号 DT04-3P-CE03
REC, 3P, BLK, E, CAP



TE 产品编号 1011-345-0305
DUST CAP, 3P, PLG, BLK, DT



TE 产品编号 DT-RT1
EXT TOOL, FRONT RELEASE



TE 产品编号 DT06-3S-PP01
PLG, 3P, BLK, SEAL RET, 120 OHM
RESISTOR

该系列中的其他产品 | DEUTSCH DT



Automotive Seals & Cavity Plugs(18)




标准矩形连接器(1)



汽车连接器护套(740)



汽车连接器盖帽(19)



汽车连接器锁和位置保证(92)



矩形连接器壳体(1)

客户还购买了




TE 产品编号L9000032-01
Antenna 1/2 Wave Swivel 2.4GHz SMA



TE 产品编号1011-230-0205
BKSHL, 2P, BLK, REC, RA, NW6/7.5/8.5
/10



TE 产品编号HD34-24-33SN-059
REC,33P,AL,N, CBL CLMP BT, DRAIN,
20,S,MC



TE 产品编号154746-2
FF 250 REC HSG 5P NYLON BLACK





TE 产品编号6-1625867-6
RP 1J 0.166W 29R4 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号2292863-2
AS16,CAP BACKSHELL KIT,ST,06P,NC16



TE 产品编号2357302-2
BACKSHELL,CONN KIT



TE 产品编号2357921-1
BACKSHELL,CONN KIT

TE 产品编号1394684-1
LEVEL FOR 62P

TE 产品编号4451293001
100F0111-20

文档

产品图纸

PLG, 3P, BLK, SEAL RET, PROT CAP 120 OHM

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_DT06-3S-PE01_99_c-dt06-3s-pe01-99.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DT06-3S-PE01_99_c-dt06-3s-pe01-99.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DT06-3S-PE01_99_c-dt06-3s-pe01-99.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

TERMINALS AND CONNECTORS

英文版本

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格



应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本