



Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > DEUTSCH DT Plug Connectors



位数: 4

连接器和壳体类型: 母端子护套

接合插针直径: 1.59 mm [.063 in]

连接器系统: 线到线

中心线（间距）: 4.44 mm [.175 in]

[所有 DEUTSCH DT Plug Connectors \(195\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	1, 2, 3, 4
连接器修改	增强型密封保持，实心后向索环，端盖
位数	4
行数	2



电气特征

工作电压	250 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V, 48 V

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子大小	尺寸 16
端子类型	插座
接合插针直径	1.59 mm[.063 in]
端子额定电流（最大值）	13 A

机械附件

应力消除	按附件添加
端子位置保证	是
接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA GF
中心线（间距）	4.44 mm[.175 in]

尺寸

行间距	9.12 mm[.359 in]
产品宽度	20.83 mm[.82 in]
产品长度	33.73 mm[1.328 in]
连接器高度	19.58 mm[.771 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

IP 等级	IP68, IP6K9K
-------	--------------



与机构/标准产品兼容	SAE J2030
UL 阻燃性等级	按照 UL-94 标准进行的 12mm 火焰测试

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in 27519434123) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in 27519434123) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in 27519434123) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






TE 产品编号 CAT-J41-DDFRC
DEUTSCH DT Flange Receptacle Connector



TE 产品编号 CAT-D487-CH8172
德驰 DT 系列塑壳和连接器



TE 产品编号 CAT-J41-DDCC
DEUTSCH DT 彩色连接器




TE 产品编号 DT06-4S-EP04
PLG, 4P, GRY, N, CAP



TE 产品编号 CAT-D487-H342
DEUTSCH DT Headers



TE 产品编号 CAT-J41-DDRC
DEUTSCH DT Receptacle Connectors




TE 产品编号 YDT04-4P-P08600000
DT04-4P-P086, REC, 4P, FEEDTHRU



TE 产品编号 1011-346-0405
DUST CAP, 4P, PLG, BLK, DT



TE 产品编号 CAT-J41-DDIC
DEUTSCH DT Integrated Component



TE 产品编号 DT-RT1
EXT TOOL, FRONT RELEASE

该系列中的其他产品 | **DEUTSCH DT**



Automotive Seals & Cavity Plugs(18)




其他汽车连接器附件(28)



汽车接头(107)



汽车连接器护套(740)



汽车连接器锁和位置保证(92)



矩形后壳和夹具(3)



连接器密封件和盲堵(18)




连接器应力消除(31)



连接器盖帽(1)

客户还购买了




TE 产品编号802789-000
B-106-1801




TE 产品编号B4502N
WHIP,MC,1/2,450-470MHZ, TUN,2.4,
CH,NGP,



TE 产品编号DT04-12PB-BE02
REC, 12P, BLK, N, ENH KEY, CAP, B



TE 产品编号1SNA110368R1200
DR4/8.SF



TE 产品编号765793-000
B-106-1802



TE 产品编号GB8UM-L
MOUNT,MGM,3/4,58U,MUHFM



TE 产品编号1SNK508411R0000
ZS4-SF1-T2



TE 产品编号T4110012051-000
M12 F, 5P GOLD A_CODE S
SHIELDED PG9



TE 产品编号YHDP24-18-14PEC041
REC, 14P, BLK, E, KEY, 16, P



TE 产品编号3-1564416-1
8POS,TAB 1.6X0.6,TAB HSG,ASSY

文档

产品图纸

PLG, 4P, BLK, BLOCKED, SEAL RET

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_DT06-4S-CP01_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_DT06-4S-CP01_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_DT06-4S-CP01_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[TERMINALS AND CONNECTORS](#)

英文版本

[DEUTSCH DT Enhanced Seal Retention Connectors](#)

英文版本

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本