

DT13-12PB

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DT

TE 内部编号 DT13-12PB

Right Angle, Wire-to-Board, 12 Position, 2 Rows, 1.45mm [.175in]

Centerline, Nickel (Ni), Sealable, Wire & Cable, DEUTSCH DT

[在 TE 官网查看>](#)



汽车 > 汽车连接器 > 汽车接头 > DEUTSCH DT Headers



PCB 安装方向: 直角

连接器系统: 线到板

位数: 12

行数: 2

中心线（间距）: 1.45 mm [.175 in]

[所有 DEUTSCH DT Headers \(73\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
混合板端连接器	否
接头类型	全部带罩
连接器形状	矩形
连接器系统	线到板
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

信号位置数量	12
节数	1
PCB 安装方向	直角
位数	12
行数	2



电气特征

工作电压	250 VDC
额定电压（最大值）	250 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V

主体特性

连接器和键控代码	B
主要产品颜色	黑色

接触件特性

接合插针直径	1.59 mm[.063 in]
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	镍 (Ni)
端子额定电流（最大值）	13 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

面板安装特性	带有
接合固定类型	锁定接口
PCB 安装固定	带有
安装孔	带有
接合对准类型	键控
PCB 安装固定类型	安装螺钉
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

中心线（间距）	1.45 mm[.175 in]
---------	------------------

尺寸

连接器宽度	59.21 mm[2.331 in]
PCB 厚度（建议）	.78 – 2.36 mm[.031 – .093 in]
PCB 的外形高度	35.26 mm[1.388 in]
连接器长度	39.5 mm[1.555 in]

使用环境



工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	电源和信号

行业标准

IP 等级	未经测试
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	100
封装方法	Box

其他

接口编号	DT04-12PB
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in 27519855180) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in Component Part) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-D487-CH8172
德驰 DT 系列塑壳和连接器

TE 产品编号 1013-006-1206
SEAL, FLANGE, 12P, DT13/15

TE 产品编号 CAT-J41-DDPC
DEUTSCH DT Plug Connectors

TE 产品编号 CAT-D487-H342
DEUTSCH DT Headers

TE 产品编号 DT-RT1
EXT TOOL, FRONT RELEASE

该系列中的其他产品 | DEUTSCH DT

其他汽车连接器附件(28)

汽车密封件和盲堵(18)

汽车接头(107)

汽车连接器护套(740)

汽车连接器锁和位置保证(92)

矩形后壳和夹具(3)

连接器密封件和盲堵(18)

连接器应力消除(31)



连接器盖帽(1)


客户还购买了



TE 产品编号0460-208-12141
PIN, SOLID, SIZE 12, EXTENDED PCB, NI



TE 产品编号CAT-D487-H342
DEUTSCH DT Headers



TE 产品编号705614-000
381A303-71/42-0



TE 产品编号1-794078-0
22P MINI UMNL HDR W/O DH SN LF



TE 产品编号5-794636-4
24P MICRO MNL ASSY,VRT,SMT,LF



TE 产品编号5-794638-0
20P MICRO MNL ASSY,VRT,SMT,LF



TE 产品编号3-1879233-6
SMW5 3R0 5%



TE 产品编号1971845-3
3P, RAST 5 Tab Header, THV



TE 产品编号2029451-1
06P UMNL SOK HDR ASSY W/O DRNS

文档

产品图纸

HDR, 12P, BLK, RA, NI/CU, B

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_DT13-12PB_D.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_DT13-12PB_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_DT13-12PB_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[TERMINALS AND CONNECTORS](#)

英文版本

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本