

DT16-18SC-K004

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DT

TE 内部编号 DT16-18SC-K004

18 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 4.67 mm [.184 in] Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable, Power, DEUTSCH DT

[在 TE 官网查看>](#)



Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



位数: 18

连接器和壳体类型: **母端子护套**

接合插针直径: 1.59 mm [.063 in]

连接器系统: **线到线**

中心线（间距）: 4.67 mm [.184 in]

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

连接器修改	增强型密封保持，端盖
位数	18
行数	3

电气特征

工作电压	250 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V, 48 V



主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	C

接触件特性

端子大小	尺寸 16
端子类型	插座
接合插针直径	1.59 mm[.063 in]
端子额定电流（最大值）	13 A

机械附件

应力消除	带有
端子位置保证	否
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA GF
中心线（间距）	4.67 mm[.184 in]

尺寸

行间距	4.83 mm[.19 in]
兼容的绝缘直径范围	1.35 – 3.05 mm[.053 – .12 in]
产品宽度	20.98 mm[.826 in]
产品长度	35.38 mm[1.393 in]
连接器高度	43.82 mm[1.725 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

IP 等级	未经测试
UL 阻燃性等级	未经测试



包装特性

封装数量	500
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclhexasiloxane (D6) (.5% in 27519632271) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in 27519632271) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1010-058-1206
SEAL, INTF, 12P, RED-ORG, SL RET, DT

TE 产品编号 1062-14-0177
SOC, SF, SIZE 16, 14-18, SN/SN



TE 产品编号 1062-16-1422
SOC, SF, SIZE 16, 12-16, SLVLES, NI/NI



TE 产品编号 CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts


TE 产品编号 1010-103-1806
GROMMET



TE 产品编号 DT16-18SD-K004
PLG, 18P, BLK, E, D



TE 产品编号 CAT-D48-SFT273
DEUTSCH Stamped and Formed Contacts



TE 产品编号 DT-RT1
EXT TOOL, FRONT RELEASE

该系列中的其他产品 | **DEUTSCH DT**



Automotive Seals & Cavity Plugs(18)




标准矩形连接器(1)



汽车连接器护套(740)



汽车连接器盖帽(19)



汽车连接器锁和位置保证(92)



矩形连接器壳体(1)

客户还购买了



TE 产品编号HC5841
70MM2 BATTERY CLMP ASSMB
NEGATIVE



TE 产品编号DT16-18SE-K004
PLG, 18P, BLK, E, E



TE 产品编号K1136510
Relay 31-311-11-i



TE 产品编号HC5738
95MM2 POSBAT LEAD 1/4" UNC
THREAD



TE 产品编号DT16-18SB-K004
PLG, 18P, BLK, E, B

TE 产品编号DT16-18SD-K004
PLG, 18P, BLK, E, D

TE 产品编号DT16-18SA-K004
PLG, 18P, BLK, E, A

TE 产品编号HC5840D
INTEGRAL BATT. POST. DOUBLE
TAPER.

TE 产品编号1-1969442-0
EP 2.5 TPA Housing, 10 Pos

TE 产品编号2141026-1
RELAY BOX ASSY,HARD WIRED

文档

产品图纸

PLG, 18P, BLK, E, C

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_DT16-18SC-K004_G.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DT16-18SC-K004_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DT16-18SC-K004_G.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

TERMINALS AND CONNECTORS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本