

DTM04-6P-E004

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DT, DEUTSCH DTM

TE 内部编号 DTM04-6P-E004

6 Position Housing, Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 3.81 mm [.15 in] Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable, Power, Hybrid

[在 TE 官网查看>](#)



Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > DEUTSCH DTM Housings



位数: 6

连接器和壳体类型: 公端子护套

接合插针直径: 1 mm [.04 in]

连接器系统: 线到线

中心线（间距）: 3.81 mm [.15 in]

[所有 DEUTSCH DTM Housings \(103\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	0
位数	6
行数	2

电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------



标称电压架构	12 V, 24 V, 48 V
--------	------------------

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子大小	尺寸 20
端子类型	插针
接合插针直径	1 mm[.04 in]
端子额定电流（最大值）	7.5 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	塑料
中心线（间距）	3.81 mm[.15 in]

尺寸

行间距	7.11 mm[.28 in]
兼容的绝缘直径范围	1.35 – 3.05 mm[.053 – .12 in]
产品宽度	19.2 mm[.756 in]
产品长度	23.8 mm[.937 in]
连接器高度	44.9 mm[1.77 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

IP 等级	IP68, IP6K9K
与机构/标准产品兼容	SAE J2030



UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in 27519360989) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in Component Part) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 CAT-D487-M8649
DEUTSCH DT Mounting Clips



TE 产品编号 1011-086-0605
SEAL RET, 6P, BLK, DTM



TE 产品编号 CAT-D48-SP729
DEUTSCH Sealing Plugs



TE 产品编号 CAT-D48-SFT273
DEUTSCH Stamped and Formed Contacts



TE 产品编号 1924487-2
MOUNTING CLIP, AMPSEAL 16



TE 产品编号 DT-RT1
EXT TOOL, FRONT RELEASE




TE 产品编号 CAT-D485-B128
Backshells, DEUTSCH DTM



TE 产品编号 CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号 CAT-D485-CH8172
DEUTSCH DTM Housings



TE 产品编号 DTM6P-BT
BOOT, 6P, REC, ST, GRY



TE 产品编号 CAT-D485-W416
DEUTSCH DTM Wedgelocks

该系列中的其他产品 | **DEUTSCH DT**



Automotive Seals & Cavity Plugs(1)




其他汽车连接器附件(7)



汽车接头(38)



汽车连接器护套(109)



汽车连接器锁和位置保证(26)



矩形后壳和夹具(1)



连接器密封件和盲堵(1)



连接器应力消除(28)



连接器盖帽(1)

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH DTM](#)



Automotive Seals & Cavity Plugs(1)




其他汽车连接器附件(7)




插入和拔出工具(2)



汽车接头(38)



汽车连接器护套(109)



汽车连接器锁和位置保证(26)



矩形后壳和夹具(1)



连接器密封件和盲堵(1)



连接器应力消除(28)

客户还购买了



TE 产品编号HD30-18BT-90-BK
BOOT, 18SZ, RA, BLK

TE 产品编号WM-6P
WEDGE LOCK, 6P, REC, ORG, DTM

TE 产品编号DTM04-2P-E004
REC, 2P, BLK, N

TE 产品编号CAT-H396-CH8172
DEUTSCH HDP20 Housings

TE 产品编号1062-20-0177
SOC, SF, SIZE 20, 16-22, SN/SN

TE 产品编号3-31173-3
BUDG R 22-16COMM 22-18MIL 5/16

TE 产品编号1-1743282-2
8POS MQS REC COD B

TE 产品编号1-2301521-5
10POS, MCON 1.2 LL TAB SEALED 2ROW

文档

产品图纸

REC, 6P, BLK, N

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_DTM04-6P-E004_99_c-dtm04-6p-e004-99.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DTM04-6P-E004_99_c-dtm04-6p-e004-99.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DTM04-6P-E004_99_c-dtm04-6p-e004-99.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本



[机构认证](#)

[UL 报告](#)

[英文版本](#)