

DTM06-08SA-EE04

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DT, DEUTSCH DTM

TE 内部编号 DTM06-08SA-EE04

8 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 3.81 mm [.15 in] Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable, Power, Hybrid

[在 TE 官网查看>](#)



Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > DEUTSCH DTM Housings



位数: 8

连接器和壳体类型: 母端子护套

接合插针直径: 1.02 mm [.04 in]

连接器系统: 线到线

中心线 (间距) : 3.81 mm [.15 in]

[所有 DEUTSCH DTM Housings \(103\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	0
位数	8
行数	2

电气特征

--	--



工作电压	250 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V, 48 V

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	A

接触件特性

端子大小	尺寸 20
端子类型	插座
接合插针直径	1.02 mm[.04 in]
端子额定电流（最大值）	7.5 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA 66
中心线（间距）	3.81 mm[.15 in]

尺寸

行间距	7.11 mm[.28 in]
兼容的绝缘直径范围	1.35 – 3.05 mm[.053 – .12 in]
产品宽度	15.2 mm[.598 in]
产品长度	31.6 mm[1.24 in]
连接器高度	30.1 mm[1.18 in]

使用环境

工作温度（最大值）	150 °C[302 °F]
工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准



IP 等级	IP68, IP6K9K
与机构/标准产品兼容	SAE J2030
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	1
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in 27519261140) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in 27519261140) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in 27519261140) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明




此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件


 TE 产品编号 DTM8S-BT-BK BOOT, 8P, PLG, ST, BLK	 TE 产品编号 DTM8S-BT BOOT, 8P, PLG, ST, GRY	 TE 产品编号 YDTM04-08PA-L02500 REC, 8P, GRY, N, FLANGE, A	 TE 产品编号 CAT-D48-SFT273 DEUTSCH Stamped and Formed Contacts
 TE 产品编号 CAT-D48-SP729 DEUTSCH Sealing Plugs	 TE 产品编号 DTM13-08PA-R004 HDR, 8P, GRY, RA, NI/CU, A	 TE 产品编号 DT-RT1 EXT TOOL, FRONT RELEASE	 TE 产品编号 DTM04-08PA-C017 REC, 8P, GRY, BLOCKED, A
 TE 产品编号 CAT-D48-ST273 DEUTSCH Solid Contacts	 TE 产品编号 CAT-D485-W416 DEUTSCH DTM Wedgelocks	 TE 产品编号 CAT-D485-CH8172 DEUTSCH DTM Housings	

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH DT](#)

 Automotive Seals & Cavity Plugs(1)	 其他汽车连接器附件(7)	 汽车接头(38)	 汽车连接器护套(109)
 汽车连接器锁和位置保证(26)	 矩形后壳和夹具(1)	 连接器密封件和盲堵(1)	 连接器应力消除(28)



该系列中的其他产品 | [DEUTSCH DTM](#)



客户还购买了

DTM06-08SA-EE04

8 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 3.81 mm [.15 in]
Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable, Power, Hybrid



TE 产品编号CAT-J41-DDPC
DEUTSCH DT Plug Connectors

TE 产品编号DTM06-12SA-EE04
PLG, 12P, BLK, N, HIGH TEMP, A

TE 产品编号WM-8S
WEDGE LOCK, 8P, PLG, ORG, DTM

TE 产品编号DRC26-60S07
PLG, 60P, BLK, N, 07

TE 产品编号DT04-12PB-P031
REC, 12P, BLK, BUSBAR 4X3, GOLD, B

TE 产品编号TAA755A1611-002
M12A5-MS-FS-PVC-1.0M

TE 产品编号1-322249-9
PG SPD FLG 22-16COMM22-18MIL 8

TE 产品编号2112286-1
COVER,90,FOR REC. CARRIER 25/36P

TE 产品编号1544358-1
CLIP 2,8 DRAP. 0,2

文档

产品图纸

PLG, 8P, BLK, N, HIGH TEMP, A

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_DTM06-08SA-EE04_99_c-dtm06-08sa-ee04-99.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DTM06-08SA-EE04_99_c-dtm06-08sa-ee04-99.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DTM06-08SA-EE04_99_c-dtm06-08sa-ee04-99.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页



ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本