

DTM06-12SD-E003

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DT, DEUTSCH DTM


TE 内部编号 DTM06-12SD-E003

12 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 3.81 mm [.15 in] Centerline, Sealable, Brown, Wire & Cable, Power

[在 TE 官网查看>](#)



Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > DEUTSCH DTM Housings



位数: 12

连接器和壳体类型: **母端子护套**

接合插针直径: 1.02 mm [.04 in]

连接器系统: **线到线**

中心线（间距）: 3.81 mm [.15 in]

[所有 DEUTSCH DTM Housings \(113\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	0
连接器修改	端盖
位数	12
行数	2

电气特征



工作电压	250 VDC
------	---------

标称电压架构	12 V, 24 V, 48 V
--------	------------------

主体特性

出线角度	180°
------	------

主要产品颜色	褐色
--------	----

连接器和键控代码	D
----------	---

接触件特性

端子大小	尺寸 20
------	-------

端子类型	插座
------	----

接合插针直径	1.02 mm[.04 in]
--------	-----------------

端子额定电流（最大值）	7.5 A
-------------	-------

机械附件

应力消除	不带
------	----

端子位置保证	是
--------	---

接合对准类型	键控
--------	----

接合对准	带有
------	----

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

外壳材料	塑料
------	----

中心线（间距）	3.81 mm[.15 in]
---------	-----------------

尺寸

行间距	7.11 mm[.28 in]
-----	-----------------

兼容的绝缘直径范围	1.35 – 3.05 mm[.053 – .12 in]
-----------	-------------------------------

产品宽度	17.6 mm[.693 in]
------	------------------

产品长度	37.8 mm[1.49 in]
------	------------------

连接器高度	31.6 mm[1.24 in]
-------	------------------

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
-----------	----------------

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准



IP 等级	IP68, IP6K9K
与机构/标准产品兼容	SAE J2030
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	1
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in 27519454050) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in 27519454050) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in 27519454050) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 1062-20-0622
SOC, SF, SIZE 20, 14-16, NI/NI

TE 产品编号 1062-20-0222
SOC, SF, SIZE 20, 16-22, NI/NI

TE 产品编号 1062-20-0344
SOC, SF, SIZE 20, 16-22, SLEVLESS, AU /SN

TE 产品编号 DTM04-12PD-L012
REC, 12P, BRN, N, FLANGE, D

TE 产品编号 CAT-D48-SP729
DEUTSCH Sealing Plugs

TE 产品编号 1062-20-0322
SOC, SF, SIZE 20, 16-22, SLEVLESS, NI /NI

TE 产品编号 1062-20-0277
SOC, SF, SIZE 20, 16-22, SN/SN

TE 产品编号 CAT-D485-H342
DEUTSCH DTM Headers

TE 产品编号 DT-RT1
EXT TOOL, FRONT RELEASE

TE 产品编号 1062-20-0177
SOC, SF, SIZE 20, 16-22, SN/SN

TE 产品编号 DTM04-12PD-E003
REC, 12P, BRN, N, CAP, D

TE 产品编号 1062-20-0644
SOC, SF, SIZE 20, 14-16, AU/SN

TE 产品编号 1062-20-0377
SOC, SF, SIZE 20, 16-22, SLEVLESS, SN /SN

TE 产品编号 1062-20-0677
SOC, SF, SIZE 20, 14-16, SN/SN

TE 产品编号 DTM04-12PD-E005
REC, 12P, BLK, N, CAP, D

TE 产品编号 CAT-D485-CH8172
DEUTSCH DTM Housings

TE 产品编号 CAT-D485-W416
DEUTSCH DTM Wedgelocks

TE 产品编号 1062-20-0244
SOC, SF, SIZE 20, 16-22, AU/SN


TE 产品编号 1062-20-0122
SOC, SF, SIZE 20, 16-22, NI/NI

TE 产品编号 1062-20-0144
SOC, SF, SIZE 20, 16-22, AU/SN

该系列中的其他产品 | DEUTSCH DT



Automotive Seals & Cavity Plugs(1)




其他汽车连接器附件(7)



汽车接头(38)



汽车连接器护套(109)



汽车连接器锁和位置保证(26)



矩形后壳和夹具(1)



连接器密封件和盲堵(1)



连接器应力消除(28)



连接器盖帽(1)

该系列中的其他产品 | DEUTSCH DTM



Automotive Seals & Cavity Plugs(1)



其他汽车连接器附件(7)




插入和拔出工具(2)



汽车接头(38)



汽车连接器护套(109)



汽车连接器锁和位置保证(26)



矩形后壳和夹具(1)



连接器密封件和盲堵(1)



连接器应力消除(28)


客户还购买了




TE 产品编号154807-E
SMCB 50 F AB VV 7-13 CL * H007 137 E002



TE 产品编号244856-E
SMCQ 50 M AB VV 8-03 CL * H007 137 E005



TE 产品编号204763-E
SMCB 26 F AB VV 7-23 CL * H007 137 E002



TE 产品编号154717-E
SMCB 12 F AB VV 7-03 CL * H007 137 E002



TE 产品编号440054-8
2.0MM,HDR,8POS,VERTICAL



TE 产品编号5-1393789-4
V23079G2008B301




TE 产品编号1658391-2
SFP CAGE&PT ASSY PRESS FIT 2X1



TE 产品编号1734037-5
Champ 050 series,50pos,Au over PdNi



TE 产品编号1775073-1
SHIELD FINGER 434025N7



TE 产品编号1-5499922-0
A/L UNIV HDR 50P VERT LAT

文档

产品图纸

PLG, 12P, BRN, N, CAP, D

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_DTM06-12SD-E003_99_c-dtm06-12sd-e003-99.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_DTM06-12SD-E003_99_c-dtm06-12sd-e003-99.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_DTM06-12SD-E003_99_c-dtm06-12sd-e003-99.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本