

DTP06-2S-CE01

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DT, DEUTSCH DTP

TE 内部编号 DTP06-2S-CE01

2 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 6.7 mm [.264 in] Centerline, Sealable, Gray, Wire & Cable, Power, Hybrid

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > DEUTSCH DTP Housings



位数: 2

连接器和壳体类型: **母端子护套**

接合插针直径: 2.39 mm [.094 in]

连接器系统: **线到线**

中心线（间距）: 6.7 mm [.264 in]

[所有 DEUTSCH DTP Housings \(34\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	0
连接器密封件代码	E 密封件
位数	2
行数	1



电气特征

工作电压	200 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	灰色

接触件特性

端子大小	尺寸 12
端子类型	插座
接合插针直径	2.39 mm[.094 in]
端子额定电流（最大值）	25 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA GF
中心线（间距）	6.7 mm[.264 in]

尺寸

兼容的绝缘直径范围	2.5 – 4 mm[.097 – .158 in]
产品宽度	18.4 mm[.724 in]
产品长度	22 mm[.866 in]
连接器高度	36.4 mm[1.43 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

IP 等级	IP68, IP6K9K
-------	--------------



与机构/标准产品兼容	SAE J2030
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	1
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in 27519511671) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in 27519511671) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in 27519511671) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-D486-CH8172
DEUTSCH DTP Housings



TE 产品编号 1062-12-0144
SOC, SF, SIZE 12, 12-14, AU/SN



TE 产品编号 1062-12-0222
SOC, SF, SIZE 12, 10, NI/NI



TE 产品编号 1062-12-0244
SOC, SF, SIZE 12, 10, AU/SN



TE 产品编号 WP-2S
WEDGE LOCK, 2P, PLG, ORG, DTP



TE 产品编号 CAT-D48-SP729
DEUTSCH Sealing Plugs



TE 产品编号 1062-12-0166
SOC, SF, SIZE 12, 12-14, NI/SN



TE 产品编号 DT-RT1
EXT TOOL, FRONT RELEASE



TE 产品编号 CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts

该系列中的其他产品 | **DEUTSCH DT**



其他汽车连接器附件(4)




插入和拔出工具(3)




汽车接头(5)



汽车连接器护套(34)



汽车连接器锁和位置保证(4)



矩形后壳和夹具(3)



连接器密封件和盲堵(2)




连接器应力消除(31)



连接器盖帽(1)


该系列中的其他产品 | [DEUTSCH DTP](#)



其他汽车连接器附件(4)



汽车连接器护套(34)



汽车连接器锁和位置保证(4)



矩形后壳和夹具(3)



连接器密封件和盲堵(2)

客户还购买了



TE 产品编号3-1904131-3
[V23134A4052X549-EV-CBOX](#)



TE 产品编号2294218-1
[4POS MQS REC COD A](#)



TE 产品编号D20444-000
[FL2500-NO.1-I8-0-STK](#)



TE 产品编号2822365-2
[EJ-2 DBL LOCK PLUG 2P ASSY D GRAY](#)




TE 产品编号W6P-P004
[WEDGE LOCK](#)




TE 产品编号2040594-2
[SEAL CAP HSG 3P, AMPSEAL16 SEA](#)




TE 产品编号DT04-12PA-LE21
[REC, 12P, GRY, E, FLANGE, A](#)



TE 产品编号3315-016-0005
[PROTECT CVR, 102/128P, PLG, YEL, DRB](#)



TE 产品编号282278-1
[TAB CONN KIT](#)



TE 产品编号776176-1
[ECMSC, WIRE SEAL](#)

文档

[PLG, 2P, GRY, E, CAP](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_DTP06-2S-CE01_99_c-dtp06-2s-ce01-99.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_DTP06-2S-CE01_99_c-dtp06-2s-ce01-99.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_DTP06-2S-CE01_99_c-dtp06-2s-ce01-99.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

工程报告

英文版本

工程报告

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本