

DTSK06-1-08SB

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DT, DEUTSCH DTHD, DEUTSCH DTSK


TE 内部编号 DTSK06-1-08SB

1 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, Sealable, Black, Wire & Cable, Power, Cable Mount (Free-Hanging), Hybrid

[在 TE 官网查看>](#)



汽车 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 1

可密封: 是

工组温度范围: -55 – 125 °C [-67 – 257 °F]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
行数	1

电气特征

工作电压	250 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V

主体特性



出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	B

接触件特性

端子大小	尺寸 8
端子类型	插座
接合插针直径	8 mm[.315 in]
端子额定电流（最大值）	150 A

机械附件

应力消除	按附件添加
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA GF
------	-------

尺寸

兼容的绝缘直径范围	8.17 – 9.66 mm, 9.49 – 10.52 mm, 10.59 – 11.59 mm[.322 – .38 in][.374 – .414 in][.417 – .456 in]
产品宽度	39.6 mm[1.559 in]
产品长度	36.49 mm[1.437 in]
连接器高度	32.5 mm[1.28 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

IP 等级	IP68, IP6K9K
UL 阻燃性等级	未经测试

包装特性

--	--



封装数量	150
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in Component Part) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in Component Part) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 2289242-1
WS-32-001, SEAL, RED, 9.49-10.52, DTSK



TE 产品编号 SRK-SC-080-35-601
SOC, SOLID, SIZE M8, 35mm2, AG



TE 产品编号 DTSK04-1-08PA
RECEPTACLE, INLINE, KEY A



TE 产品编号 DTSK04-1-08PB
RECEPTACLE, INLINE, KEY B



TE 产品编号 SRK-SC-080-25-601
SOC, SOLID, SIZE M8, 25mm2, AG




TE 产品编号 2289241-1
WS-25-001, SEAL, BLU, 8.17-9.66, DTSK




TE 产品编号 DT-RT1
EXT TOOL, FRONT RELEASE



TE 产品编号 DTSK06-1-08SA
PLUG, INLINE, KEY A



TE 产品编号 2289243-1
WS-35-001, SEAL, GRN, 10.59-11.59, DTSK



TE 产品编号 DTSK06-1-08SC
PLUG, INLINE, KEY C



TE 产品编号 SRK-SC-080-32-601
SOC, SOLID, SIZE M8, 32mm2, AG

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH DTSK](#)




其他汽车连接器附件(1)



插入和拔出工具(3)



汽车密封件和盲堵(18)



汽车端子(6)



汽车连接器护套(27)



连接器密封件和盲堵(18)

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH DT](#)



信息娱乐和多媒体线束(1)



标准矩形连接器(1)



汽车连接器盖帽(19)



电路连接器后壳和夹具(2)



矩形连接器壳体(1)



线到板连接器组件和护套(1)

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH DTHD](#)



其他汽车连接器附件(1)



汽车连接器护套(27)

客户还购买了


TE 产品编号SRK-SC-080-25-601
[SOC, SOLID, SIZE M8, 25mm2, AG](#)

TE 产品编号CAT-H396-CH8172
[DEUTSCH HDP20 Housings](#)

TE 产品编号CAT-H3930-CH8172
[DEUTSCH HD30 Housings](#)

TE 产品编号C20235-000
[B-155-09](#)





TE 产品编号34323
SPLICE,SOLIS BUTT 4



TE 产品编号342105-1
TERM, RT, PLASTI-GRIP, 22-16, M6[1/4]



TE 产品编号1-1564416-1
8POS,TAB 1.6X0.6,TAB HSG,ASSY



TE 产品编号4-2103177-2
PLUG ASSY, KEY B, FA,CPA, HVA280-2PHI XE

文档

产品图纸

PLUG, INLINE, KEY B

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_DTSK06-1-08SB_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DTSK06-1-08SB_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DTSK06-1-08SB_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

DEUTSCH DTSK Connectors Series Brief

英文版本

DEUTSCH DTSK Components Infographic

英文版本

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本