



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆套管 > Raychem Heat Shrink Reinforced Wraparound Sleeves



电压等级: ≤ 1 kV

电力电缆套管产品类型: **增强型电缆公端接头**

兼容电缆直径（最大值）: 84 mm [ 3.307 in ]

兼容电缆直径（最小值）: 15 mm [ .59 in ]

可燃性性能: **非阻燃**

[所有 Raychem Heat Shrink Reinforced Wraparound Sleeves \(133\)](#)

产品特性

产品类型特性

|             |           |
|-------------|-----------|
| 安装技术        | 热收缩       |
| 粘合剂涂层       | 带有        |
| 涂层种类        | 直插式       |
| 电源元件选项      | 包含通道      |
| 电力电缆套管产品类型  | 增强型电缆公端接头 |
| 墙面种类（不含粘合剂） | 增强型       |

电气特征

|      |        |
|------|--------|
| 电压等级 | ≤ 1 kV |
|------|--------|

主体特性

|        |       |
|--------|-------|
| 主要产品颜色 | 黑色    |
| 主要产品材料 | 交联聚烯烃 |
| 灵活性    | 半刚性   |
| 收缩率    | >3:1  |

机械附件

|       |       |
|-------|-------|
| 机械加强件 | 编织增强型 |
|-------|-------|

尺寸



|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 兼容电缆直径（最大值） | 84 mm[3.307 in]   |
| 兼容电缆直径（最小值） | 15 mm[.59 in]     |
| 壁厚          | 中等                |
| 热缩后壁厚（最大值）  | 3 mm              |
| 原始内径（最小值）   | 92 mm[3.622 in]   |
| 收缩后内径（最大值）  | 20 mm             |
| 产品长度        | 1000 mm[39.37 in] |

使用环境

|        |      |
|--------|------|
| 流体阻力类型 | 变压器油 |
| 环境阻力   | 阻水   |
| 可燃性性能  | 非阻燃  |

操作/应用

|              |       |
|--------------|-------|
| 机械阻力         | 抗机械冲击 |
| 紫外线稳定型       | 是     |
| 电源元件应用类型     | 地下    |
| 获得船舶-海洋-造船认证 | 否     |
| 热阻           | 适用于低温 |

行业标准

|             |          |
|-------------|----------|
| 与已批准的标准产品兼容 | EN 50393 |
|-------------|----------|

产品供货情况

|        |    |
|--------|----|
| 产品供货情况 | 全球 |
|--------|----|

其他

|      |        |
|------|--------|
| 产品使用 | 电缆外壳维修 |
|------|--------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） |

SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月  
(241)  
不含REACH SVHC

|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量   | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 7-2819215-6  
CRSM 84/20-MCUSB-300-PE-EDE



TE 产品编号 CAT-CNSM-CFSM  
Raychem Heat Shrink Reinforced  
Wraparound Sleeves

该系列中的其他产品 | RAYCHEM CNSM



电源电缆套管(38)

客户还购买了





TE 产品编号801119-005  
SXSU-3141



TE 产品编号CN1004-000  
RSTI-CC-58SA2405



TE 产品编号D80047-000  
BLMT-35/150-17




TE 产品编号CAT-BSM  
机械式接管和维修套管



TE 产品编号070003-000  
RFSM-165/55-1500/123



TE 产品编号CAT-MXSU-SZ-TRANS  
MXSU-T MV Size Transition Joints



TE 产品编号CAT-OXSU  
热收缩户外终端套件

文档

产品图纸

CNSM-84/15-1000/239

英文版本

数据表/目录页

CNSM HEAT SHRINK WRAPAROUND

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本