




线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）： 125 °C

原始内径（最小值）： 3 mm [.118 in]

收缩后内径（最大值): 1.5 mm [.059 in]

预装引线: 是

线径: .34 – .4 mm²

产品特性

结构特性

预装引线	是
------	---

尺寸

原始内径（最小值）	3 mm[.118 in]
收缩后内径（最大值)	1.5 mm[.059 in]
线径	22 AWG

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C
电线温度（最大值）	85 °C

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。](#)>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC



卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 EG8162-000
[HL1920E-230V-EURO](#)

客户还购买了




TE 产品编号F40876-000
[B-155-9002](#)



TE 产品编号ZPF00000000017884
[FAST-E 03 F-X-A 00 B](#)




TE 产品编号754073-000
[TMS-RJS-RIBBON-4HT](#)




TE 产品编号1996771-1
[SMPM STR CBL JACK](#)



TE 产品编号1-1618002-8
[EV200HAANA=RELAY, SPST-NO WITH](#)



TE 产品编号6-1393028-4
[IDC-5 = PCB MOUNT,5V DC Logic-DC I/P](#)



TE 产品编号4-1393028-4
[ODC-5 = PCB MOUNT, 3A, 60V DC - DC I/p](#)



TE 产品编号557721-000
[TMS-RJS-RIBBON-4RPSCE](#)



TE 产品编号4-1618391-0
[LEV100A4ANH=RELAY,SPST-NO, 12VDC](#)

TE 产品编号1757102-1
[DIELECTRIC](#)

文档

[B-155-03-35-22-5](#)

英文版本