



能源和电力产品 > 避雷器、绝缘子与绝缘产品 > 避雷器



电源元件应用类型: **配线**

产品供货情况: **中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲**

芯式: **壳体**

悬臂强度 - SSL: **350 kN**

产品高度: **383 mm**

产品特性

产品类型特性

伞状外形	交替
芯式	壳体
指定类别	2

电气特征

放电电流（标称）	10 kA
残留电压（标称电流）	116.6 kV
短路电流	40 kA
Qrs	6 C
额定电压 (Ur)	45 kV

主体特性

主要产品颜色	灰色
--------	----

机械附件

螺纹尺寸	M12
悬臂强度 - SSL	350 kN

尺寸

产品重量	4.15 kg
外伞径	137 mm[5.39 in]



产品高度	383 mm
------	--------

漏电距离	1125 mm
------	---------

使用环境

工业频率耐压（湿式）	110 kV
------------	--------

操作/应用

电源元件应用类型	配线
----------	----

行业标准

BIL 等级	228 kV
--------	--------

产品供货情况

产品供货情况	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
--------	--------------------------------------

包装特性

封装数量	1
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
-------------------	----------

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 EF4000-000
BOW-OCP2-36M-BEB



TE 产品编号 CG9347-000
BOW-OCP2-36M-NLL

该系列中的其他产品 | [Bowthorpe OCP2](#)



[避雷器\(24\)](#)

客户还购买了

TE 产品编号689266-000
200S-1210B-HYB-104/196

TE 产品编号474805-000
HVOT-82/29-A/U-4(S10)

文档

[BOW-OCP2-36M-NFF](#)

英文版本

[数据表/目录页](#)

[OCP2-SURGE-ARRESTER](#)

英文版本