



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 接头和拼接件 > 15-35 kV JCN 电缆冷缩接头



安装技术: 冷应用

产品供货情况: 美洲

安装说明: 英语

接头和拼接件产品类型: 直插式接头

电压等级: ≤ 15 kV

[所有 15-35 kV JCN 电缆冷缩接头 \(29\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|            |         |
|------------|---------|
| 涂层种类       | 涂色      |
| 材料系统       | 硅胶      |
| 保存期限       | 2 年     |
| 电缆密封方法     | 胶泥      |
| 接头连接器类型    | 机械      |
| 粘合剂涂层      | 不带      |
| 电源元件选项     | 包含机械式接管 |
| 安装技术       | 冷应用     |
| 接头和拼接件产品类型 | 直插式接头   |
| 电缆屏蔽种类     | JCN     |

### 结构特性

|    |   |
|----|---|
| 芯数 | 1 |
|----|---|

### 电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 电压等级 | ≤ 15 kV |
|------|---------|

### 主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
|--------|----|



|      |     |
|------|-----|
| 灵活性  | 半柔性 |
| 绝缘材料 | 硅橡胶 |

尺寸

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| 长度（已安装）   | 838 mm[33 in]                   |
| 兼容导体直径范围  | 17.3 – 25.34 mm[.681 – .998 in] |
| 兼容的绝缘直径范围 | 26.2 – 40 mm[1.03 – 1.58 in]    |
| 护套外径      | 52.07 mm[2.05 in]               |

行业标准

|             |          |
|-------------|----------|
| 与已批准的标准产品兼容 | IEEE 404 |
|-------------|----------|

产品供货情况

|        |    |
|--------|----|
| 产品供货情况 | 美洲 |
|--------|----|

包装特性

|      |         |
|------|---------|
| 封装数量 | 1       |
| 封装方法 | Cardbox |

其他

|      |      |
|------|------|
| 产品使用 | 电源电缆 |
| 安装说明 | 英语   |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                                                                               |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                                                                              |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>超过限值的SVHC：<br>Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (80% in Component Part)<br>Pb (1.5% in 74023549)<br><b>物品安全使用说明：</b><br>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。 |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                                                                                                                                                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                                                                                                                                                                             |



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 CAT-ALROC-TOOLING  
ALROC 电缆制备工具



TE 产品编号 CAT-CRSM  
用于电缆维修的拉链套管



TE 产品编号 CAT-BSM  
机械式接管和维修套管

该系列中的其他产品 | RAYCHEM CSJ



接头和拼接件(135)

客户还购买了



TE 产品编号EE5624-000  
ELB-15-210B10

TE 产品编号CP9912-000  
ELB-35-600-GRD2

TE 产品编号CP9910-000  
ELB-35-600-GRD1

TE 产品编号FG1782-000  
ELB-200-GRD-1



文档

产品图纸

CSJA-JCN/EG-1513M8

英文版本

数据表/目录页

COLD SHRINKABLE JOINT (CSJA-JCN/EG) FOR 1/C JACKETED CONCENTRIC NEUTRAL CABLES (15 - 35 KV)

COLD SHRINKABLE JOINT (CSJA-JCN/EG) FOR 1/C JACKETED CONCENTRIC NEUTRAL CABLES (15 - 35 kV)

英文版本