



能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 压缩连接器



压缩连接器产品供货情况: ANZPAC, 亚洲

压缩连接器技术: 压力

压缩连接器电压等级: ≤ 1 kV, ≤ 35 kV

压缩连接器导体材料: 铜, 铝

导体截面: 240 mm²

产品特性

产品类型特性

压缩连接器技术	压力
压缩连接器材料	铝铜
地下网络元器件类型	柄状凸耳

电气特征

压缩连接器电压等级	≤ 1 kV, ≤ 35 kV
-----------	---------------------------

主体特性

压线筒类型	标准
紧凑型版式	否
导体类型	绞线
压缩连接器导体材料	铜, 铝

接触件特性

压接类型	六角形压接
------	-------

尺寸

压线筒长度	60 mm[2.362 in]
接线片长度	48 mm[1.889 in]
筒径	21 mm[.827 in]
导体截面	240 mm ²

压缩连接器导体尺寸	450 kcmil
-----------	-----------

操作/应用

不含铅、镉等重金属	是
应用类型	配电
带电安装	否
室内使用	是
室外使用	是

产品供货情况

压缩连接器产品供货情况	ANZPAC, 亚洲
-------------	------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2016年6月（169） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 2107475-2
UNIPRESS 6/120 +COF+CHARG



TE 产品编号 2107725-1
AUTOPRESS L62+ COF+CHARG



TE 产品编号 2107730-1
AutoPress 80 18V+COF+CHARG



TE 产品编号 2107733-4
AUTOPRESS C120 18V+COF+CHARG 110V

该系列中的其他产品 | UTILUX BS



压缩连接器(17)

客户还购买了



TE 产品编号068836-000
CG16M10/M



TE 产品编号005128-000
CG2.5M5/100

TE 产品编号2-361510-9
HS-BU-12/6

TE 产品编号2-361512-7
HS-WH-25/12

TE 产品编号2336435-1
BLMC-95/240-16-800A-K1

TE 产品编号F54444-000
MXSU-3131-AU02

TE 产品编号CV8182-000
TAP10409

TE 产品编号913468-000
BGS4H240M12/1

TE 产品编号253472-000
CXK150-185/1

TE 产品编号933292-000
BRM5L/100



文档

产品图纸

[BS240-16/1](#)

英文版本

数据表/目录页

[EPP-2487-DDS26-AU-2_16-BS-UTILUX](#)

英文版本