

[标识和标签](#) > [可打印套管](#) > [UV Resistant Sleeves, UV-SCE](#)可打印套管类型: **分段套管**可打印套管等级: **耐紫外线**收缩率: **2:1**主要产品颜色: **白色**每个套管的标记数: **1**[所有 UV Resistant Sleeves, UV-SCE \(26\)](#)

产品特性

产品类型特性

可打印套管类型	分段套管
可打印套管等级	耐紫外线

主体特性

收缩率	2:1
主要产品颜色	白色
每个套管的标记数	1

尺寸

产品长度	50 mm[2 in]
原始内径 (最小值)	25.4 mm[1 in]
收缩后内径 (最大值)	12.8 mm[.5 in]
兼容电缆直径范围	13.3 – 23 mm[.524 – .906 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 200 °C[-67 – 392 °F]
--------	----------------------------

打印机/标签特性

打印机类型	热转印
-------	-----

包装特性

封装数量	250
------	-----



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种均质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | RAYCHEM UV-SCE




可打印套管(26)

客户还购买了



TE 产品编号F26167-000
HX-SCE Low Fire Hazard Sleeves



TE 产品编号5068004001
CGPT-38/19-9-SP



TE 产品编号031307-000
B-150-13



TE 产品编号176819-000
B-150-11



TE 产品编号270225-000
B-150-07



TE 产品编号EC7637-000
HLX104YW1TS050B



TE 产品编号9-1768017-1
EET-0820G-4



TE 产品编号4-1768018-2
EET-1325P-4

文档

产品图纸

[UV-SCE-1-2.0-9](#)

英文版本

数据表/目录页

[UV-SCE](#)

英文版本

产品规格

[UV-SCE](#)

英文版本

[IDENTIFICATION PRINTER PRODUCT RIBBON MATRIX](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书 \(非美国\)](#)

英文版本

