



HLX

TE 内部编号 EC7633-000

Printable Tags, Low Fire Hazard, -40 – 105 °C [-40 – 221 °F], White, HLX

[在 TE 官网查看>](#)

标识和标签 > 可打印标签 > HLX Low Fire Hazard Markers



可打印标签等级: 低火灾隐患

工作温度范围: -40 – 105 °C [-40 – 221 °F]

主要产品颜色: 白色

[所有 HLX Low Fire Hazard Markers \(20\)](#)

产品特性

产品类型特性

可打印标签等级	低火灾隐患
---------	-------

主体特性

主要产品颜色	白色
--------	----

机械附件

束带孔数	4
------	---

尺寸

产品长度	90 mm[3.5 in]
产品高度	10.4 mm[.4 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

打印机/标签特性

打印机类型	热转印
-------	-----

包装特性

封装数量	1000
------	------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | HLX




客户还购买了




TE 产品编号EC1267-000
Z-Type Push-On Markers



TE 产品编号D17391-000
HW-191114-15-9



TE 产品编号1318974002
LSTT2 热缩管



TE 产品编号151467
22-16 PIDG LIPPED BLADE EXP.1



TE 产品编号2-1393243-3
RTE25110



TE 产品编号3-1623774-9
C14 6K8 5% (LOOSE)

文档

产品图纸

[HLX104WE1TS070B](#)

英文版本

数据表/目录页

[IDENTIFICATION SELECTION GUIDE](#)

英文版本

[HLX Cable Markers](#)

英文版本

产品规格

[Specification for HLX LFH Cable Marker](#)

英文版本

[CABLE MARKER INSTALLATION GUIDE](#)

英文版本