



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆端接 > 屏蔽电缆终端



产品供货情况: 美洲

安装技术: 热收缩

电压等级: ≤ 35 kV

电缆屏蔽种类: 胶带

芯数: 1

[所有 屏蔽电缆终端 \(30\)](#)

产品特性

产品类型特性

安装技术	热收缩
电缆屏蔽种类	胶带
电源元件选项	包含机械式接管

结构特性

芯数	1
----	---

电气特征

电压等级	≤ 35 kV
------	---------

主体特性

绝缘材料	塑料
------	----

尺寸

兼容导体直径范围	8.43 – 9.47 mm[.332 – .373 in]
兼容的绝缘直径范围	20.32 – 31.75 mm[.8 – 1.25 in]
护套外径	38.1 mm[1.5 in]
长度（已安装）	482.6 mm[19 in]

操作/应用

电源元件应用类型	室内
----------	----



行业标准

与已批准的标准产品兼容	IEEE 48
-------------	---------

产品供货情况

产品供货情况	美洲
--------	----

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (1.5% in 74023549) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-ALROC-TOOLING ALROC 电缆制备工具	 TE 产品编号 973635-000 FH-2649-PS-KIT
---	---




该系列中的其他产品 | [RAYCHEM HVT](#)



[电源电缆端接\(44\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号2-1879619-7
[H8 120R 1% 25PPM](#)



TE 产品编号CAT-HVT-Z
[屏蔽电缆终端](#)

文档

产品图纸

[HVT-Z-252/352-G-T5](#)

英文版本

数据表/目录页

[HIGH VOLTAGE TERMINATION \(HVT-Z\)](#)

英文版本