EE0447-000 ✔ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM WCSM

TE 内部编号 EE0447-000

Non-Flame-Retardant Flammability Requirement, With, Compatible Cable Diameter (Max) 22 mm, RAYCHEM WCSM, Power Cable Tubing & Accessories

在 TE 官网查看>

能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆管路和附件 > 厚壁热缩管

产品供货情况: **美洲**

可燃性要求: **非阻燃**

粘合剂涂层: **带有**

兼容电缆直径（最大值）: 22 mm

兼容电缆直径（最小值）: 6.5 mm

所有 厚壁热缩管 (260)

产品特性

产品类型特性

涂层种类	直插式
安装技术	热收缩
粘合剂涂层	带有
墙面种类（不含粘合剂）	单

主体特性

主要产品材料	交联聚烯烃
主要产品颜色	黑色
灵活性	半刚性
收缩率	> 3:1

尺寸

兼容电缆直径（最大值）	22 mm
兼容电缆直径（最小值）	6.5 mm
原始内径（最小值）	24 mm
收缩后内径（最大值）	6 mm
产品长度	150 mm
热缩后壁厚（最大值）	2.7 mm

壁厚	厚/重

使用环境

可燃性要求	非阻燃

操作/应用

热阻	适用于低温，适用于高温、阻燃
获得船舶-海洋-造船认证	是
机械阻力	抗机械冲击或损害
紫外线稳定型	是

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
与已批准的标准产品兼容	HD631.2, IEC 60684-3-214, IEC 60684-3-246, IEC 60684-3-247

产品供货情况

产品供货情况	美洲

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 CAT-FCSM
Heat Shrink Flame Retardant Tubing

TE 产品编号 CA7444-000
MWTM-25/8-75/S(S100)

TE 产品编号 CY1557-000
LJSM-5X016-035

该系列中的其他产品 | RAYCHEM WCSM



电源电缆管路和附件(260)

客户还购买了

TE 产品编号EE0488-000
厚壁热缩管



TE 产品编号1-602031-3
AMPACT Tap 477-477,556.5-336.4

文档

产品图纸

WCSM-24/6-150-S-(B50)

英文版本

数据表/目录页

WCSM HEAT SHRINK TUBING IEC

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本