



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆管路和附件 > 厚壁热缩管



电力电缆管路和附件产品供货情况: **美洲**

电力电缆管路和附件技术: **热收缩**

电力电缆管路和附件产品类型: **热缩管**

电力电缆管路和附件易燃性: **非阻燃**

粘合剂涂层: **是**

[所有 厚壁热缩管 \(260\)](#)

产品特性

产品类型特性

涂层种类	直插式
材料系统	交联聚烯烃
电力电缆管路和附件技术	热收缩
电力电缆管路和附件产品类型	热缩管
粘合剂涂层	是
电力电缆管路和附件收缩率	> 3:1
墙面种类 (不含粘合剂)	单

主体特性

灵活性	半刚性
颜色	黑色

尺寸

应用直径 (最大值)	100 mm[3.937 in]
应用直径 (最小值)	33 mm[1.299 in]
电力电缆管路和附件膨胀内径 (最小值)	110 mm
电力电缆管路和附件收缩后内径 (最大值)	30 mm
电力电缆管路和附件切割长度	1200 mm
热缩后壁厚 (最大值)	4.3 mm



壁厚

厚/重

使用环境

电力电缆管路和附件易燃性

非阻燃

操作/应用

无毒、无腐蚀性排放

是

低烟雾排放

是

零排放

否

热阻

适用于低温，适用于高温、阻燃

获得船舶-海洋-造船认证

是

机械阻力

抗机械冲击或损害

紫外线稳定型

是

不含铅、镉等重金属

是

行业标准

标准

IEC 60684-3-214、IEC 60684-3-246、IEC
60684-3-247、HD631.2

获得 CSA 认证

是

UL 等级

是

产品供货情况

电力电缆管路和附件产品供货情况

美洲

其他

可选其他颜色

否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工
业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




该系列中的其他产品 | RAYCHEM WCSM



客户还购买了





文档

产品图纸

[WCSM-110/30-1200-S-\(B5\)](#)

英文版本

数据表/目录页

[WCSM HEAT SHRINK TUBING IEC](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书 \(非美国\)](#)

英文版本