



线缆 > 电力电缆 > Flexible Power Cable, 1000 VAC



电缆类型: SHF260
工作电压: 1000 VAC
线缆绝缘材料: 改型 PFA
工组温度范围: -65 – 260 °C
线径: 2/0 AWG

[所有 Flexible Power Cable, 1000 VAC \(18\)](#)

产品特性

产品类型特性

墙面类型	单壁
------	----

结构特性

股数	3325
导体数量	1

电气特征

工作电压	1000 VAC
------	----------

主体特性

电线颜色（基准）	白色
线缆绝缘材料	改型 PFA
导体材料	镀镍铜

尺寸

股尺寸	34 AWG
电缆外径	14.3 mm[.564 in]
导体直径范围	12.3 mm[.485 in]
线径	2/0 AWG

使用环境



电缆类型	SHF260
工组温度范围	-65 – 260 °C

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 9-120035-5
[HarnWare/HarnVis Purchase Charge](#)



TE 产品编号 9-120035-6
[HarnWare/HarnVis Renewal Charge](#)

该系列中的其他产品 | [RAYCHEM SHF 系列](#)



电力电缆(28)

客户还购买了

TE 产品编号CJ4139-000
224W201-12-0

TE 产品编号91H1-17-14-1-C
91H1-17-14-1-C

TE 产品编号EK6209-000
55PC2133-16-3/6/9-9CS2951

TE 产品编号CU6465-000
55PC1123-16-6/9-9CS3045

TE 产品编号Y12SC1860000000000
MODULE ASSY

TE 产品编号Y20SC1860000000000
MODULE ASSY

TE 产品编号Y163PC1860000000000
MODULE ASSY

TE 产品编号CU6470-000
55PC1143-22-MSL4-9CS3051

TE 产品编号2331833-1
TERMINAL,COPALUM R 1/0 5/16

TE 产品编号2332930-1
COPALUM R 3/0A 2/0C (2)3/8

文档

产品图纸

SHF260-0113-00-9

英文版本

数据表/目录页

SHF-260 Highly Flexible Wire

英文版本

产品规格



Wire, Electric, Modified Perfluoroalkoxy Copolymer Resin-Insulated, Nickel-Coated Copper

英文版本