



线缆 > 电力电缆



电缆类型: SHF260

工作电压: 1000 VAC

线缆绝缘材料: 改型 PFA

工组温度范围: -65 – 260 °C [-85 – 500 °F]

线径: 3/0 AWG

产品特性

产品类型特性

墙面类型	单壁
------	----

结构特性

导体数量	1
------	---

电气特征

工作电压	1000 VAC
------	----------

主体特性

电线颜色（基准）	白色
线缆绝缘材料	改型 PFA
导体材料	镀镍铜

尺寸

线径	3/0 AWG
----	---------

使用环境

电缆类型	SHF260
工组温度范围	-65 – 260 °C[-85 – 500 °F]

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 9-120035-5
[HarnWare/HarnVis Purchase Charge](#)




TE 产品编号 9-120035-6
[HarnWare/HarnVis Renewal Charge](#)

该系列中的其他产品 | RAYCHEM SHF 系列



[电力电缆\(28\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号138601-000
[B-106-1401](#)



TE 产品编号454100-000
[D-406-0002](#)



TE 产品编号5677564008
[RNF-3000-3/1-0-SP](#)




TE 产品编号866259-000
[S02-08-R](#)



TE 产品编号1618474004
[HCTE-0625-0-SP](#)




TE 产品编号NB24322001
[TAT-125-3/8-0-STK](#)



TE 产品编号596381-000
[B-106-1602](#)



TE 产品编号1410189-3
[MULTIGIG RT T2 7RW H-LFT,ET2](#)



TE 产品编号1-1469492-2
[MULTIGIG RT 9MM GUIDE/ESD 45 DEG](#)



TE 产品编号2-1616992-8
[K500B1C=CONTACTOR SPST N.O. DB 500 A](#)

文档

产品图纸

[SHF260-0113-000-9](#)

英文版本

数据表/目录页

[SHF-260 Highly Flexible Wire](#)

英文版本

产品规格

[Wire, Electric, Modified Perfluoroalkoxy Copolymer Resin-Insulated, Nickel-Coated Copper](#)

英文版本