



传感器 > 振动传感器 > 微型螺钉安装加速度传感器



加速度计类型: MEMS DC

加速度传感器产品类型: MEMS 加速度传感器

感应轴数: Uniaxial

频率响应: 0-150 Hz

满量程输出电压:  $\pm$ .25 VDC

[所有 微型螺钉安装加速度传感器 \(22\)](#)

产品特性

产品类型特性

|            |             |
|------------|-------------|
| 传感器封装      | 即插即用        |
| 加速度计类型     | MEMS DC     |
| 加速度传感器产品类型 | MEMS 加速度传感器 |

结构特性

|      |       |
|------|-------|
| 电气连接 | 一体式电缆 |
|------|-------|

电气特征

|         |               |
|---------|---------------|
| 励磁电压范围  | 2 – 15 VDC    |
| 零加速输出   | $\pm$ 20 mV   |
| 满量程输出电压 | $\pm$ .25 VDC |

信号特征

|      |          |
|------|----------|
| 频率响应 | 0-150 Hz |
|------|----------|

主体特性

|        |              |
|--------|--------------|
| 产品重量   | 1 g[.035 oz] |
| 主要产品材料 | 不锈钢          |
| 感应轴数   | Uniaxial     |

机械附件

|         |      |
|---------|------|
| 传感器安装类型 | 螺钉安装 |
|---------|------|



使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 120 °C[-40 – 248 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|        |    |
|--------|----|
| 输出电流类型 | 直流 |
|--------|----|

其他

|           |         |
|-----------|---------|
| 非线性 (FSO) | ±.7 %   |
| 加速度范围 (±) | 5 g     |
| 灵敏度       | 20 mV/g |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | Compliant                                                        |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | Not Yet Reviewed                                                 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold          |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250)<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | Not Yet Reviewed for halogen content                             |
| 焊接工艺能力                                                  | Not reviewed for solder process capability                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



该系列中的其他产品 | MEAS EGAS



客户还购买了



文档

- CAD 文件
- 3D PDF
- 3D
- 下载查看
- ENG\_CVM\_CVM\_EGAS-5-C20034\_1.2d\_dxf.zip
- 英文版本



下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_EGAS-5-C20034\\_1.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_EGAS-5-C20034\\_1.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[EGAS\\_Accelerometer](#)

英文版本