



线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）： 200 °C

原始内径（最小值）： 4.32 mm [.17 in]

收缩后内径（最大值): 1.27 mm [.05 in]

预装引线： 是

电阻属性： 浸入保护

产品特性

产品类型特性

互连器件接头类型	屏蔽焊锡环
温度标识	是
温度标识类型	可熔环

结构特性

预装引线类型	AS22759/41
预装引线	是

主体特性

引线分股	绞线
引线电镀材料	镍
引线颜色	白色

尺寸

预装引线尺寸	22 AWG
原始内径（最小值）	4.32 mm[.17 in]
收缩后内径（最大值)	1.27 mm[.05 in]

使用环境

工作温度（最大值）	200 °C
电阻属性	浸入保护
电线温度（最大值）	200 °C



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 EG8162-000
[HL1920E-230V-EURO](#)

客户还购买了





TE 产品编号662293-000
202D232-25-08/86-0



TE 产品编号2108838-1
Chip ant., SMD, BT/Wi-Fi 2.4GHz



TE 产品编号CONSMA012-R178
SMA Plug 50 Ohm Cable Crimp




TE 产品编号234451-E
SRCP 1,27 3 F 1 I2426 137 * 162 1,07 TRA



TE 产品编号204518-2
RECEPT ASSY,62 POSN,AMPLIMITE



TE 产品编号CAT-P592-R472A
PIDG Ring Tongue Terminals



TE 产品编号284697-E
SRCP 1,27 4 M 1 SMD 137 E1 094 * GU-H *



TE 产品编号224394-E
SRCP 1,27 4 F 1 I2426 137 * 162 1,07 TRA



TE 产品编号650138-000
D-436-0098

文档

[S200-3-55-22-9](#)

英文版本

数据表/目录页

[Harness Repair Products Quick Reference Guide](#)

英文版本