



热缩管 > DWFR 热缩管



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黑色

收缩率: 3:1

墙面类型: 双壁

收缩后内径 (最大值): 1 mm [.039 in]

所有 DWFR 热缩管 (16)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	双壁

电气特征

工作电压 (最大值)	.6 kV
------------	-------

主体特性

主要产品颜色	黑色
收缩率	3:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半柔性

尺寸

恢复的壁厚 (标称)	1.12 mm[.044 in]
产品长度	1220 mm[48 in]
恢复的壁厚 (公差)	.25 mm[.01 in]
收缩后内径 (最大值)	1 mm[.039 in]
原始内径 (最小值)	3 mm[.118 in]
热缩管尺寸范围	1 – 3 mm[.039 – .118 in]



使用环境

电阻属性	湿度
收缩温度（最小值）	60 °C
热缩管易燃性类型	高阻燃性
工组温度范围	-40 – 110 °C
收缩温度	110 °C

操作/应用

机械阻力	应力消除, 机械损害, 液体
------	----------------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	袋和盒
------	-----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 超过限值的SVHC： DBMC (5% in liner) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2375320-1 XB19 Belt Heater, STD	 TE 产品编号 1-2375320-1 XB19 BELT HEATER, AUTO SHUT OFF	 TE 产品编号 1-2376800-3 RBK-X1C, W/ AIR COOLING	 TE 产品编号 2376800-1 RBK-X1C STD
 TE 产品编号 2234800-1 RBK-X1 STD	 TE 产品编号 280538-1 AMPLIVAR Splice, unplated version	 TE 产品编号 955018-000 CLTEQ-M105-TUNNEL-OVEN	 TE 产品编号 1-2234800-3 RBK-X1, W/ AIR COOLING
 TE 产品编号 2376800-2 RBK-X1C CE STD	 TE 产品编号 1217384-1 AMVAR SPL 600-3000 7 SERR TPBR	 TE 产品编号 2234800-2 RBK-X1 CE STD	 TE 产品编号 2394980-1 MOD 105 TUN OVEN, 69" ENTRY, STARDARD
 TE 产品编号 1-2234800-4 RBK-X1 CE, W/ AIR COOLING	 TE 产品编号 2375310-2 XB17 Belt Heater, 110V	 TE 产品编号 1-2376800-4 RBK-X1C CE, W/ AIR COOLING	 TE 产品编号 1-528018-1 IR-1891 SHUTTLE RETURN

DWFR-3/1-0-STK

Heat Shrink Tubing, Black, 3:1, Dual Wall, Shrinks To 1 mm [.039 in], Irradiated Modified Polyolefin, 3 mm [.118 in] Expanded Inside, RAYCHEM DWFR



TE 产品编号 1-2234800-1
RBK-X1, AUTO TRIGGER

TE 产品编号 2375320-2
XB19 Belt Heater, 150mm (6'') Version

TE 产品编号 2375310-1
XB17 Belt Heater, 220V

TE 产品编号 2326489-1
MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36"
ENTRY, STAND

该系列中的其他产品 | RAYCHEM DWFR

双壁热缩管(16)

热缩管(16)

客户还购买了

TE 产品编号EH2289-000
DWFR-6/2-0-STK

TE 产品编号CAT-PC9-F9222
FN9222 / FN9222E IEC Inlet Filters –
Compact EMC Solutions with Optional
Earth Line Choke

TE 产品编号800602-SF
FN2020-3-06

TE 产品编号NB17754001
VERSAFIT-2-0-SP

TE 产品编号1-1318300-3
3.9% EP HDR ASSY 3P NAT/TUBE

TE 产品编号1469374-1
ATCA GUIDE RIGHT ANGLE FEMALE

TE 产品编号9-1625867-1
RP 1J 0.166W 54R9 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号1775099-5
ATX PWR CONN 1 BDLK 8 POS

TE 产品编号1-1571983-5
GDH02STRON04=DIP SWITCH



文档

产品图纸

DWFR-3/1-0-STK

英文版本

数据表/目录页

Measuring_Single_Wall_Tubing

英文版本

Selecting_Correct_Tubing_1216

英文版本

DWFR Heat Shrink Tubing product flyer

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本