

RMW-285/135-1200/U-0

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM RMW

TE 内部编号 EH9891-000

Heat Shrink Tubing, Black, 3:1, Dual Wall, Shrinks To 135 mm [5.315 in], Irradiated Modified Polyolefin, RAYCHEM RMW

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > RMW 热缩管



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黑色

收缩率: 3:1

墙面类型: 双壁

收缩后内径（最大值): 135 mm [ 5.315 in ]

[所有 RMW 热缩管 \(28\)](#)

产品特性

产品类型特性

|         |     |
|---------|-----|
| 热缩管产品类型 | 热缩管 |
| 墙面类型    | 双壁  |

电气特征

|           |       |
|-----------|-------|
| 工作电压（最大值) | .6 kV |
|-----------|-------|

主体特性

|        |            |
|--------|------------|
| 流体类型   | VDE 0370 油 |
| 主要产品颜色 | 黑色         |
| 收缩率    | 3:1        |
| 主要产品材料 | 辐照改性聚烯烃    |
| 灵活性    | 半刚性        |

尺寸

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 恢复的壁厚（标称)  | 1.4 mm[.055 in]    |
| 产品长度       | 1200 mm[47.244 in] |
| 收缩后内径（最大值) | 135 mm[5.315 in]   |
| 原始内径（最小值)  | 285 mm[11.22 in]   |

使用环境

|  |
|--|
|  |
|--|



|           |              |
|-----------|--------------|
| 电阻属性      | 湿度           |
| 收缩温度（最小值） | 110 °C       |
| 热缩管易燃性类型  | 非阻燃          |
| 工组温度范围    | -40 – 110 °C |
| 收缩温度      | 125 °C       |

操作/应用

|      |                  |
|------|------------------|
| 机械阻力 | 冲击, 摩擦, 机械损害, 液体 |
|------|------------------|

产品供货情况

|      |    |
|------|----|
| 适用区域 | 全球 |
|------|----|

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装方法 | 零件 |
|------|----|

其他

|         |       |
|---------|-------|
| 符合低释气要求 | 否     |
| 产品来源    | 捷克共和国 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach



配套部件



TE 产品编号 EG1114-000  
CV1981-ST-230V1600W-EU


该系列中的其他产品 | RAYCHEM RMW



单壁热缩管(6)



双壁热缩管(22)



热缩管(28)


客户还购买了




TE 产品编号CAT-HST-BSTS  
BSTS/BSTS-FR 热缩管



TE 产品编号1-1337416-0  
N Str Plg Hex 50Ohm Silver Pltd  
RG58C/U,



TE 产品编号322822  
SOLIS BUTT HR 22-16COM22-18MIL



TE 产品编号160597-4  
110 FASTON,REC.,30-26 AWG,TPBR



TE 产品编号8-33458-2  
TERM,SOLIS R 12-10 1/4



TE 产品编号770253-3  
UMNL II SOK PTPPHBZ LP 24-18



TE 产品编号2-2213766-1  
AV19 SPL 3A POWER LED WHITE 12V



TE 产品编号5227699-3  
BNC PCB VERTICAL





文档

产品图纸

RMW-285/135-1200/U-0

英文版本

数据表/目录页

Measuring\_Single\_Wall\_Tubing

英文版本

Selecting\_Correct\_Tubing\_1216

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本