




能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 接地连接器 > 放热接地连接器



产品供货情况: 美洲

安装技术: 放热焊接接地连接

导体组合 1: 3/4 英寸

导体组合 2: 2 AWG (35 mm²)

[所有 放热接地连接器 \(289\)](#)

产品特性

产品类型特性

安装技术	放热焊接接地连接
导体组合 1	3/4 英寸
导体组合 2	2 AWG (35 mm²)

结构特性

外观检查	是
------	---

主体特性

导体类型 (小)	铜绞线
导体类型 (大)	覆铜接地棒

操作/应用

电源元件连接类型	导线到接地棒, 接地棒到电缆
----------	----------------

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
与已批准的标准产品兼容	IEEE 837

产品供货情况

产品供货情况	美洲
--------	----

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 EN1512-000
[HCLAMP-3](#)

该系列中的其他产品 | [AMPWeld](#)

[接地连接器\(289\)](#)



客户还购买了

TE 产品编号CAT-AMPWELD

[放热接地连接器](#)

TE 产品编号2366270-6

[115WML](#)

文档

产品图纸

[GC3/4-2A](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_EK0742-023_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_EK0742-023_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_EK0742-023_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Exothermic AmpWeld Grounding Connectors](#)

英文版本