



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 可分离连接器 > 负载断路连接 > Loadbreak Elbow: 200A, 15 and 25 kV



电压等级: ≤ 25 kV

电源系统连接器类型: 压力

衬套类型: 200A

兼容导体直径范围: .85 – 1.01 mm

兼容的绝缘直径范围: 21.6 – 25.7 mm

所有 Loadbreak Elbow: 200A, 15 and 25 kV (37)

产品特性

产品类型特性

安装技术	冷应用
电源系统连接器类型	压力
衬套类型	200A

电气特征

电压等级	≤ 25 kV
------	---------

主体特性

兼容导体材料	铜, 铝
绝缘材料	聚合物

尺寸

兼容导体直径范围	.85 – 1.01 mm
兼容的绝缘直径范围	21.6 – 25.7 mm

操作/应用

负载断路连接产品类型	负载断路肘形头
------------	---------

产品供货情况

产品供货情况	美洲
--------	----



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不在合规性范围内
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-ALROC-TOOLING
[ALROC 电缆制备工具](#)

TE 产品编号 FG1871-000
[ELB-200-CES-GRD-1](#)

该系列中的其他产品 | [RAYCHEM ELB](#)




可插拔连接(5)




负载断路连接(45)


客户还购买了



TE 产品编号200821-1
CMNL KEYING PLUG




TE 产品编号2-520103-2
ULTRA-FAST 250 ASSEMBLY TAB 22-18 AWG BR



TE 产品编号3-641229-6
06P MTA156 CONN ASSY 22AWG LF



TE 产品编号3-1393118-6
KUP-14D55-110=KU



TE 产品编号967279-001
CES-2



TE 产品编号206838-1
23-24 RECEPT



TE 产品编号66099-4
III+ PIN,1-16,30AU/FL,LP



TE 产品编号EE5640-000
ELB-15/28-200-ETP25



TE 产品编号9-1393117-9
KUP-14A55-120=KU



TE 产品编号TRA24003NP
OMNI,Ph,2400-2500MHz 3,NGP PMT

文档

产品图纸

ELB-25-210BB10

英文版本

数据表/目录页

RAYCHEM ELB-25-210

英文版本