



连接器 > 连接器附件 > 连接器应力消除



应力消除附件类型: **开口环插针**

主要产品材料: **复合**

工组温度范围: -65 – 175 °C [-85 – 347 °F]

产品特性

产品类型特性

应力消除附件类型	开口环插针
----------	-------

主体特性

主要产品材料	复合
--------	----

尺寸

产品长度	22.35 mm[.88 in]
------	------------------

使用环境

工组温度范围	-65 – 175 °C[-85 – 347 °F]
--------	----------------------------

行业标准

与已批准的标准产品兼容	85049/93
-------------	----------

其他

入口尺寸代码	18
--------	----

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月
(240)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | 开合式绑环



连接器应力消除(16)

客户还购买了

TE 产品编号EM6341-000
R85049/93-04

TE 产品编号EM6344-000
R85049/93-10

TE 产品编号EM6345-000
R85049/93-12


TE 产品编号EM6342-000
R85049/93-06

TE 产品编号HDP24-24-33PN
REC, 33P, BLK, N, 20, P

TE 产品编号EM6347-000
R85049/93-14

TE 产品编号DTM04-4P-E005
REC, 4P, BLK, N, CAP

TE 产品编号52273
TERMINAL,PIDG R IR 22 4



TE 产品编号962876-5
MT2 REC 1.6 Contact SWS Au



TE 产品编号2066046-4
2 POS MINI FUSE BOX ASSY

文档

产品图纸
R85049/93-18
英文版本

数据表/目录页
Circular Backshells
英文版本