



热缩管 > SWFR-X2 Heat Shrink Tubing



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黑色

收缩率: 2:1

墙面类型: 单壁

收缩后内径 (最大值): 4.5 mm [.177 in]

[所有 SWFR-X2 Heat Shrink Tubing \(21\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

电气特征

工作电压 (最大值)	.6 kV
------------	-------

主体特性

流体类型	水
主要产品颜色	黑色
收缩率	2:1
主要产品材料	ZEROHAL 聚烯烃
灵活性	非常具有柔性

尺寸

恢复的壁厚 (标称)	.56 mm[.022 in]
收缩后内径 (最大值)	4.5 mm[.177 in]
原始内径 (最小值)	9.3 mm[.366 in]

使用环境

--	--



收缩温度（最小值）	70 °C
热缩管易燃性类型	阻燃
工组温度范围	-30 – 125 °C
收缩温度	90 °C

操作/应用

机械阻力	摩擦
------	----

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	线轴
------	----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	中国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件




TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU

该系列中的其他产品 | RAYCHEM SWFR X2



单壁热缩管(22)




热缩管(22)

客户还购买了



TE 产品编号2343137-1
1P,MATE-AX,SOC HSG ASSY,UNSLD, 90DEG



TE 产品编号324893
SPLICE,SOLIS BUTT STRAP 12-10




TE 产品编号1-929080-5
2POS MQS REC COD A



TE 产品编号4-2310138-1
1POS,MATE-AX,PIN HSG ASSY,COD A,CLIP7MM




TE 产品编号2-968050-2
TAB 5.8x0.8 CONTACT CF SRC Ag



TE 产品编号360041-1
187 FASTON HSG.,TAB,1 POS, NATRUAL




TE 产品编号TRA6927M3NW-001
OMNI,Ph,NMO,698/1710 MHz WHT,3 dBi,100W,



TE 产品编号1-2310138-9
1P,MATE-AX,PIN HSG ASSY,180DEG, COD Z



TE 产品编号34156
PG SPD 22-16 COMM 22-18 MIL 10



TE 产品编号5-928999-1
MQS0,63 Sn rec LL unseal. >0,2-0,35

文档

[X2-9.0-0-FSP-SM](#)

英文版本

[X2-9.0-0-FSP-SM](#)

英文版本

数据表/目录页

[Highly Flame-Retardant, Zero halogen, Low Recovery Temperature, Metric-Sized Heat-Shrinkable Tubing](#)

英文版本

应用规格

英文版本