

RAYCHEM

TE 内部编号 EM8456-000

600 VAC, Silver-Coated High Strength Copper Alloy, 28 AWG, -100

– 200 °C, Twisted Pair Cable

[在 TE 官网查看>](#)



线缆 > 绞合线对电缆 > Space Twisted Pair cable: FlexLine Cable, Silver Coated



电缆类型: 规格 80

工作电压: 600 VAC

线缆绝缘材料: 辐照交联改型 ETFE

导体材料: 镀银高强度铜合金

线径: 28 AWG

[所有 Space Twisted Pair cable: FlexLine Cable, Silver Coated \(18\)](#)

产品特性

产品类型特性

电缆种类	双绞线
------	-----

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

电线颜色（基准）	褐色, 黑色
线缆绝缘材料	辐照交联改型 ETFE
导体材料	镀银高强度铜合金

尺寸

线径	28 AWG
----	--------

使用环境

电缆类型	规格 80
工组温度范围	-100 – 200 °C

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
--------------------	-----




欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC： Cd (.6% in Conductor) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 650074-000
D-436-36

客户还购买了



TE 产品编号CAT-82-SC-TP
Space Twisted Pair cable: FlexLine Cable, Silver Coated

TE 产品编号EM8501-000
0028S1774-9

TE 产品编号2101628-5
PLUG HEADER ASSY, .110 X .110 24 AWG

文档

数据表/目录页



5-1654025-5_sec9_SPEC80

英文版本

产品规格

英文版本