



热缩管 > RBK-105 热缩管



热缩管产品类型: 热缩管套件

主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 双壁

主要产品材料: 粘贴

热缩管易燃性类型: 阻燃

所有 RBK-105 热缩管 (12)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管套件
墙面类型	双壁

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	粘贴

使用环境

电阻属性	浸入保护, 湿度
热缩管易燃性类型	阻燃
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
收缩温度	110 °C

操作/应用

机械阻力	应力消除, 机械损害
------	------------

产品供货情况



适用区域	亚太地区, 美洲
包装特性	
封装方法	Box
其他	
符合低释气要求	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-HST-RBK105
RBK-105 热缩管




TE 产品编号 EM8994-000
RBK-105-KIT-2110-A0

该系列中的其他产品 | [RAYCHEM RBK-105](#)



双壁热缩管(11)




热缩管(12)

客户还购买了



TE 产品编号2-964294-2
TAB A 2.8x0.8 CONTACT CF SRC Ag



TE 产品编号1355553-1
MQS1,5 Sn rec LL unseal. 0,75-1,5



TE 产品编号CAT-M8793-CH8172
MQS 连接器外壳



TE 产品编号2312120-1
20POS,NANOMQS,REC HSG ASSY, COD A



TE 产品编号2324309-2
3-PORT MATENET FRAME, UTP, COD B



TE 产品编号1564608-1
SHIELD.SHELL,45,HALF1



TE 产品编号1564609-1
SHIELD.SHELL,45,HALF2



TE 产品编号2301969-1
8POS,PICO MQS,REC HSG,UNSLD



TE 产品编号2301920-1
5POS,PICO MQS,REC HSG,UNSLD

文档

产品图纸

RBK-105-KIT-0905-A0

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本