

EN3750-383

✓ 有效

TE 内部编号 EN3750-383
Crimp, ≤ 35 kV, Aluminum / Copper, Compression Crimp,
Aluminum, Indoor / Outdoor, 2 – 2 AWG/kcmil Conductor,
Compression Connectors
[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 压缩连接器 > 双额定铝制压接端子和接头



产品供货情况: 美洲

安装技术: 压接

电压等级: ≤ 35 kV

兼容导体材料: 铜, 铝

压接类型: 压缩压接

[所有 双额定铝制压接端子和接头 \(79\)](#)

产品特性

产品类型特性

安装技术	压接
------	----

电气特征

电压等级	≤ 35 kV
------	---------

主体特性

导体类型	绞线和实芯
压缩压线筒类型	长
兼容导体材料	铜, 铝
主要产品材料	铝

接触件特性

压接类型	压缩压接
------	------

尺寸

压线筒外径	13.5 mm[.531 in]
压线筒长度	50.8 mm[2 in]
压线筒内径	7.8 mm[.307 in]
兼容导体直径范围	2 – 2 AWG/kcmil
兼容的导体截面范围	33.6 mm²



操作/应用

电源元件应用类型	室内, 室外
压缩连接器产品类型	接头

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----

产品供货情况

产品供货情况	美洲
--------	----

其他

模具色码	粉色
------	----

配套部件



TE 产品编号 2107475-2
UNIPRESS 6/120 +COF+CHARG



TE 产品编号 2107733-4
AUTOPRESS C120 18V+COF+CHARG 110V



TE 产品编号 2107725-1
AUTOPRESS L62+ COF+CHARG



TE 产品编号 2107730-1
AutoPress 80 18V+COF+CHARG

文档

产品图纸

TASL-2-U

英文版本

数据表/目录页

DUAL RATED ALUMINUM CRIMP LUGS & SPLICES

英文版本