



TMS-CT

TE 内部编号 ER2152-000

Continuous, Military, 3:1, Black, 9.5 mm [.375 in] Expanded Inside,
Shrinks To 3.2 mm [.125 in], -55 – 135 °C [-67 – 275 °F], TMS-CT,
Printable Tubing

[在 TE 官网查看>](#)

标识和标签 > 可打印套管 > 防务级连续套管 TMS-CT



可打印套管类型: **连续**

可打印套管等级: **军事**

收缩率: **3:1**

主要产品颜色: **黑色**

原始内径（最小值）: **9.5 mm [.375 in]**

[所有 防务级连续套管 TMS-CT \(76\)](#)

产品特性

产品类型特性

可打印套管类型	连续
可打印套管等级	军事

主体特性

收缩率	3:1
主要产品颜色	黑色

尺寸

原始内径（最小值）	9.5 mm[.375 in]
收缩后内径（最大值）	3.2 mm[.125 in]
兼容电缆直径范围	3.5 – 8.1 mm[.137 – .32 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 135 °C[-67 – 275 °F]
--------	----------------------------

打印机/标签特性

打印机类型	热转印
-------	-----

包装特性

封装数量	50
------	----



产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-2186577-1 T7112DS-SWARE-PRINTER	 TE 产品编号 EC9926-000 PRINTER-UNIVERSAL-REEL-HOLDER	 TE 产品编号 1-2186500-1 T3212-PRINTER	 TE 产品编号 1-2186502-1 T3224-PRINTER
 TE 产品编号 1-2186503-1 T3224-SWARE-PRINTER	 TE 产品编号 1-2186527-1 T2212-PRINTER	 TE 产品编号 1-2186528-1 T2212-SWARE-PRINTER	 TE 产品编号 1-2186576-1 T7112DS-PRINTER



TE 产品编号 1-2186501-1
T3212-SWARE-PRINTER

该系列中的其他产品 | TMS-CT

可打印套管(76)

客户还购买了

TE 产品编号963598-1
MICRO-T/JPT GH66/2P

TE 产品编号180321-000
2022E0421-9X

TE 产品编号322798
SOLIS R HR 22-16COM 22-18MIL 8

TE 产品编号CAT-P592-R472A
PIDG Ring Tongue Terminals

TE 产品编号2-406541-3
MJ,INV,1X1,6PNL G.,100"ST,SN,
NARROW POST

TE 产品编号GA10K3A1AM
DISCRETE 10K, +/-0.05C FROM 32C
to 44C

TE 产品编号2-521103-2
ULTRA-FAST 187 ASY REC 22-18 TPBR

TE 产品编号1958285-1
SOLISTRAND 6 S-T HR RING 1/4

文档

TMS-CT-50M-3/8-OUT-0

英文版本

数据表/目录页

Printable Continuous Tubing

英文版本

TMS-CT, Continuous Military Grade Heat Shrink Identification Tube.



英文版本

[Cable Identification Product Shelf Life](#)

英文版本

[产品规格](#)

英文版本

[使用说明书](#)

[使用说明书（非美国）](#)

英文版本