

DWHF-12/4-0-STK

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM DWHF

TE 内部编号 ER34322001

Heat Shrink Tubing, Black, 3:1, Dual Wall, Shrinks To 4 mm [.157 in],
Irradiated Modified Polyolefin, 12 mm [.472 in] Expanded Inside,
RAYCHEM DWHF

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > DWHF 热缩管



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黑色

收缩率: 3:1

墙面类型: 双壁

收缩后内径 (最大值): 4 mm [.157 in]

[所有 DWHF 热缩管 \(16\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	双壁

主体特性

主要产品颜色	黑色
收缩率	3:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半柔性

尺寸

收缩后内径 (最大值)	4 mm[.157 in]
原始内径 (最小值)	12 mm[.472 in]
热缩管尺寸范围	12. – 4. mm[.472 – .157 in]

使用环境

电阻属性	湿度
热缩管易燃性类型	高阻燃性
工组温度范围	-55 – 110 °C
收缩温度	135 °C



操作/应用

机械阻力	应力消除, 机械损害, 液体
------	----------------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	袋和盒
------	-----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： DBMC (5% in 23647975030) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

DWHF-12/4-0-STK

Heat Shrink Tubing, Black, 3:1, Dual Wall, Shrinks To 4 mm [.157 in], Irradiated Modified Polyolefin, 12 mm [.472 in] Expanded Inside, RAYCHEM DWHF



TE 产品编号 EG1116-000
CV1981-ST-230V1600W-UK



TE 产品编号 EG1120-000
CV1981-ST-120V1600W-UK



TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU



TE 产品编号 EG1118-000
CV1981-ST-120V1600W-US




TE 产品编号 EG1115-000
CV1981-ST-230V1600W-CH

该系列中的其他产品 | RAYCHEM DWHF



双壁热缩管(16)




热缩管(16)


客户还购买了



TE 产品编号1-192004-4
BAND STRIP LA1B(.006)SIL




TE 产品编号142830-2
TUBING SPIRAP DIA 6 NAT 30 METERS



TE 产品编号6-2176309-4
RP 1E 0.1W 45R3 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号T4113501041-000
M12,MALE,RA,D CODE,4P,PG7,GOLD




TE 产品编号281838-4
HOUSING HE13 HE14 COSI 4 P



TE 产品编号1-2834074-2
2P PLUG, MINIATURE WATERPROOF CONN.WHITE



TE 产品编号1-2834067-2
SOCKET CONTACT,MINIATURE WATERPROOF CONN



TE 产品编号321066
TERMINAL,SOLIS FLAG R 1/0 3/8

DWHF-12/4-0-STK

Heat Shrink Tubing, Black, 3:1, Dual Wall, Shrinks To 4 mm [.157 in], Irradiated Modified Polyolefin, 12 mm [.472 in] Expanded Inside, RAYCHEM DWHF



文档

DWHF-12/4-0-STK

英文版本

数据表/目录页

DWHF Tubing

英文版本

应用规格

英文版本