



能源和电力产品 > 电网监控与自动化 > 故障指示器 > Overhead Line Fault Indicators



外壳高度: 290 mm [11.42 in]

外壳宽度: 145 mm [5.71 in]

外壳深度: 102 mm [4.02 in]

测量参数: 电流

故障检测: 电流静态接地

[所有 Overhead Line Fault Indicators \(2\)](#)

产品特性

产品类型特性

控制类型	DIP 开关, 测试按钮
------	--------------

结构特性

配置方法	前面板后面的 DIP 开关
------	---------------

电气特征

短期电流测量范围	25000 A
电源类型	电池

尺寸

外壳高度	290 mm[11.42 in]
外壳宽度	145 mm[5.71 in]
外壳深度	102 mm[4.02 in]

使用环境

存储温度范围	-35 – 35 °C[-22 – 95 °F]
工组温度范围	-30 – 75 °C[-22 – 167 °F]

操作/应用

测量参数	电流
------	----

行业标准



IP 等级	IP67
-------	------

其他

网络中点接地	中性点绝缘, 低电阻端接中性线, 短期低电阻端接中性点
电池类型	锂
故障检测	电流静态接地
故障复位选项	2 小时后, 4 小时后, 手动, 汽车

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 ES3465-000
IKI-OH-RESET

该系列中的其他产品 | KRIES IKI

变电站控制单元(1)

故障指示器(4)

客户还购买了

TE 产品编号444511-000
BPTM-100/40-A/U(B50)

TE 产品编号2182442-2
ASBP-2-4/0-6

TE 产品编号EN3750-064
TATL2-600-1/2-U

TE 产品编号EN3751-142
TCC3 34-34

TE 产品编号ES6896-000
I-PAA06L21E2M7-007

TE 产品编号ES6837-000
TE-DS28-ALCT-11

TE 产品编号ES2179-000
TFT-151E-SG-SP0-6-PR

TE 产品编号EM8206-000
ELB-15/28-910H-C3-CE-CES2G2

TE 产品编号2481718-1
SHUNT CU 500X98X10.2 2XC290 E

TE 产品编号ES2053-000
TFT-153E-SG-SP2-PR



文档

IKI-OH R2

英文版本

数据表/目录页

KRIES IKI-OVERHEAD

英文版本