




能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 可分离连接器 > 可插拔连接 > 可插拔肘形头：600/900A，35 kV



产品供货情况: 美洲

安装说明: 英语

安装技术: 机械

电压等级: ≤ 35 kV

衬套类型: 900A

[所有 可插拔肘形头：600/900A，35 kV \(258\)](#)

产品特性

产品类型特性

安装技术	机械
衬套类型	900A
电缆屏蔽种类	导线
筛选	筛选

电气特征

电压等级	≤ 35 kV
------	---------

主体特性

兼容导体材料	铜, 铝
绝缘材料	聚合物

尺寸

兼容的绝缘直径范围	51.4 – 54.5 mm
兼容导体直径范围	1250 – 1500 AWG/kcmil

操作/应用

可插拔连接产品类型	35kV T 型套件（含密封套）
-----------	------------------

行业标准

与已批准的标准产品兼容	IEEE 386
-------------	----------



产品供货情况

产品供货情况	美洲
--------	----

其他

安装说明	英语
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (.68% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





该系列中的其他产品 | [RAYCHEM ELBC](#)



[可插拔连接\(567\)](#)

文档

[ELB-35-910V-CT3-CES3](#)

英文版本

[数据表/目录页](#)

[T-BODY ELBOW CONNECTORS](#)

英文版本