



能源和电力产品 > 电网监控与自动化 > 电压放大器 > 带电阻传感器的电压放大器



外壳高度: 120 mm [4.72 in]

外壳宽度: 175 mm [6.88 in]

外壳深度: 49 mm [1.92 in]

工组温度范围: -20 – 55 °C [-4 – 131 °F]

电源电压: 24 – 230 V

所有 带电阻传感器的电压放大器 (3)

产品特性

电气特征

电源电压	24 – 230 V
------	------------

尺寸

外壳高度	120 mm[4.72 in]
外壳宽度	175 mm[6.88 in]
外壳深度	49 mm[1.92 in]

使用环境

工组温度范围	-20 – 55 °C[-4 – 131 °F]
存储温度范围	-25 – 70 °C[-13 – 158 °F]

行业标准

IP 等级	IP40
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 ES8555-000 OKE-24-0.5-IEEE	TE 产品编号 ES6247-000 OKE-12-1.0-IEEE	TE 产品编号 ER7798-000 OKE-24-0.5	TE 产品编号 ES8554-000 OKE-12-0.5-IEEE
TE 产品编号 ES3891-000 OKE-24-0.5-IEEE			

客户还购买了



TE 产品编号ES6246-000 EXRM-2101-OKE-6M-3X	TE 产品编号ES4919-000 OAS24-R2	TE 产品编号ER7798-000 OKE-24-0.5	TE 产品编号ER7747-000 EXRM-2101-OKE-3m-3x
TE 产品编号ET0649-000 CAPDIS-S1-R4.5	TE 产品编号KS-2502073-01 Voltage converter CAPDIS-4o_HF	TE 产品编号ER5271-000 EXRM-2101-CT-3M-3x	TE 产品编号KS-2501155 C2m module Sx+R4; 6- way; low
TE 产品编号KS-2512104-01 IKI-LUG - Set conductor conversion - con	TE 产品编号KS-2500971 IKI-20B1 combined Short circuit -/		

文档

产品图纸
CAPDIS-40
英文版本

数据表/目录页
KRIES CAPDIS 4o VOLTAGE AMPLIFIER WITH OHMIC SENSORS FOR SWITCHGEARS UP TO 36 kV
英文版本