



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 接头和拼接件 > 高压三体式接头热缩重装护套



接头和拼接件技术: **热收缩**

接头和拼接件电压等级: ≤ 170 kV

接头和拼接件产品类型: **三件式接头**

截面范围: 2500 mm²

芯数: 1

[所有 高压三体式接头热缩重装护套 \(91\)](#)

产品特性

产品类型特性

| | |
|--------------|-----------|
| 含机械接线片 (导体) | 是 |
| 保存期限 | 无限制 |
| 粘合剂涂层 | 是 |
| 含机械接线片 (屏蔽层) | 是 |
| 接头和拼接件技术 | 热收缩 |
| 接头和拼接件产品类型 | 三件式接头 |
| 绝缘 | 聚合物 |
| 电缆屏蔽种类 | 屏蔽断开, 直插式 |
| 包含机械式接管 | 是 |
| 产品系列 | EHVS-T |

结构特性

| | |
|----|---|
| 芯数 | 1 |
|----|---|

电气特征

| | |
|------------|----------|
| 接头和拼接件电压等级 | ≤ 170 kV |
|------------|----------|

主体特性

| | |
|------|------|
| 外部绝缘 | 热缩裹绕 |
|------|------|

颜色

黑色

尺寸

分支电缆截面（最大值）

2500 mm²

应用直径（最小值）

50 mm

应用直径（最大值）

112 mm

截面范围

2500 mm²

接头和拼接件绝缘层直径

60 – 112 mm[2.362 – 4.409 in]

护套外径

130 mm[5.118 in]

使用环境

工组温度范围

-55 – 55 °C

操作/应用

无卤素

否

行业标准

标准

IEC 60840

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）
尚未进行合规性审核

卤素含量

尚未进行卤素含量审核

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | RAYCHEM EHVS



文档

产品图纸

[EHVS-170TWS-W-A42H](#)

英文版本

数据表/目录页

[HV THREE PIECE JOINTS WITH HEAT SHRINK REJACKETING \(EHVS-170TWI/EHVS-170TWS\) UP TO 170 kV](#)

英文版本